Fujitsu recommends Windows 10 Pro.



Datenblatt FUJITSU Tablet LIFEBOOK U729X

Multimode-Produktivität

Das FUJITSU Tablet LIFEBOOK U729X ist ein ultraleichtes, tragbares 2-in-1-Gerät mit einer ganztägigen Akkulaufzeit, das einen vielseitigen Arbeitsstil unterstützt. Das Gerät bewältigt dank neuster Intel Prozessoren mühelos anspruchsvolle design- und illustrationsbasierte Anwendungen. Es unterstützt USB Typ C, wird mit dem Betriebssystem Windows 10 Pro ausgeliefert und bietet branchenführende PalmSecure®-Authentifizierungstechnologie, um den Sicherheitserfordernissen Ihres Unternehmens gerecht zu werden.



Multimode-Funktionalität

Im Hinblick darauf konzipiert, Ihnen eine neue Dimension der Produktivität zu eröffnen, unabhängig davon, ob Sie sich drinnen oder draußen aufhalten

■ Um 360° faltbares 2-in-1-Gerät mit 4 Funktionsmodi und 12,5 Zoll Full-HD Anti-Glare-Display sowie neuer (optionaler) Kamera hinten



Sorgen Sie mit einem einzigen Universalkabel für Zukunftssicherheit hinsichtlich Ihrer Konnektivitätserfordernisse

■ Ausgestattet mit USB Typ C mit Power Delivery-Funktionalität



Schützen Sie Ihre Unternehmensdaten mit branchenführender Palm-Vein-Authentifizierungstechnologie

■ Integrierte PalmSecure® Funktion gewährleistet unübertroffene Sicherheit für Ihre Unternehmensdaten

Leicht und robust

Das robuste, leichte Gerät gewährt Ihnen die Freiheit und ultimative Mobilität, die Sie benötigen

- Ein Gewicht von nur 1,2 kg
- Die Stabilität ist konform mit der US-amerikanischen Militärnorm MIL-STD-810G


Lange Akkulaufzeit

Ganztägige Akkulaufzeit, so dass Sie Herausforderungen spielend meistern

■ Mit bis zu 10,10 Stunden Akkureserve und bis zu 80 % Ladekapazität nach unter 1 Stunde







Komponenten

Basiseinheit	LIFEBOOK U729X
Betriebssysteme	
Betriebssystem vorinstalliert	Windows 10 Pro. Fujitsu empfiehlt Windows 10 Pro. Windows 10 Home
Betriebssystem – Hinweise	Unterstützung von Windows 10: Nach Ende des Produktlebenszyklus werden weitere Releases von Windows 10 über einen Zeitraum von höchstens 5 Jahren von FUJITSU getestet und unterstützt – abhängig von der verfügbaren Verlängerung von Hardware-Services im Rahmen von TopUp-Leistungen der FUJITSU Garantie. Ausführliche Informationen finden Sie im "FUJITSU Service Statement for Windows 10 Semi-Annual-Channel Support" unter http://support.ts.fujitsu.com.
Prozessor	Intel® Core™ i7-8665U-Prozessor (4 Kerne / 8 Threads, 1.9 GHz, bis zu 4,8 GHz)
	Intel® Core™ i5-8365U-Prozessor (4 Kerne / 8 Threads, 1.6 GHz, bis zu 4,1 GHz)
	Intel® Core™ i5-8265U-Prozessor (4 Kerne / 8 Threads, 1.6 GHz, bis zu 3,9 GHz) *
	Intel® Core™ i3-8145U-Prozessor (2 Kerne / 4 Threads, 2.1 GHz, bis zu 3,9 GHz) *
	*Prozessor nur für Handel, KMU, Bildungswesen und Regierung
Speichermodule	4 GB (1 Modul(e) 4 GB) DDR4, 2.400 MHz, SO DIMM
	8 GB (1 Modul(e) 8 GB) DDR4, 2.400 MHz, SO DIMM
	16 GB (1 Modul(e) 16 GB) DDR4, 2.400 MHz, SO DIMM
Festplattenlaufwerke (intern)	SSD SATA III, 1024 GB, SED
	SSD SATA III, 512 GB, SED
	SSD SATA III, 256 GB, SED
	SSD SATA III, 128 GB, SED
Festplatte – Hinweise	Im Zusammenhang mit der Festplattenkapazität bedeutet ein Gigabyte eine Kapazität von einer Milliarde Byte. Die verfügbare Kapazität kann variieren und hängt auch von der verwendeten Software ab. Bis zu 20 GB Festplattenplatz für Systemwiederherstellung reserviert Interne Speicherschnittstelle: M.2 SATA
Add-on-Schnittstellenkarten/-Kompo- nenten (optional)	
3G/4G (Option)	LTE Sierra Wireless EM7455 (Cat. 6) (Downlink-Geschwindigkeit Bis zu 300 Mbit/s, Uplink-Geschwindigkeit Bis zu 50 Mbit/s)
WLAN (optional)	Intel® Dual Band Wireless-AC9560 11ac mit integriertem Bluetooth 5.0 Import und Verwendung nach landesspezifischen Bestimmungen.
Display	31,8 cm (12,5 Zoll),LED-Hintergrundbeleuchtung,(HD),Anti-Glare- Touchscreen,Magnesium,1.366 x 768 Pixel,1,000:1,220 cd/m²
	31,8 cm (12,5 Zoll),LED-Hintergrundbeleuchtung,(Full HD),Touch-fähiges Glare-IPS- Display,Magnesium,1.920 x 1.080 Pixel,700:1,260 cd/m²
	31,8 cm (12,5 Zoll),LED-Hintergrundbeleuchtung,(Full HD),Anti-Glare- Touchscreen,Magnesium,1.920 x 1.080 Pixel,700:1,260 cd/m²
Multimedia	
Kamera – Hinweise	720 p, 1 Megapixel, 1280 x 720
Mikrofon	Duales Digital-Array-Mikrofon

Basiseinheit

Basiseinheit	LIFEBOOK U729X

Allowers in a Combany in formation and	
Allgemeine Systeminformationen	laboriest in CDU
Chipsatz	Integriert in CPU
Unterstützte Arbeitsspeicherkapazität (min.)	8 GB
Unterstützte Arbeitsspeicherkapazität (max.)	16 GB
Speichersteckplätze	1 LPDDR4 (2400 MHz)
LAN	Integriertes 10/100/1000 Mbit/s Intel® I219V
LAN - Hinweise	Intel vPro-fähig
Integriertes WLAN	Intel Dual Band Wireless-AC8265 11ac mit Bluetooth 5.0
BIOS-Version	UEFI Specification 2.5
BIOS-Funktionen	InsydeH20-BIOS
Audiotyp	On Board
Audiocodec	Realtek ALC255
Audiofunktionen	2 x Digital-Array-Mikrofone, 2 x integrierter Lautsprecher (Stereo)
Gemäß MIL-STD getestet	Ja, ausgewählte MIL-STD-810G-Tests bestanden. Testergebnisse nach MIL-STD-810G sind keine Garantie der zukünftigen Leistung unter identifizierten Testbedingungen. Zufällige Schäden sind nicht durch die normale, eingeschränkte weltweite Garantie abgedeckt.
Display	
Display	31,8 cm (12,5 Zoll),Anti-Glare- oder Glare-Optionen,1.920 x 1.080 Pixel
Display - Hinweise	Wide-View High-Bright LED-Display (hervorragende Darstellungsqualität im Freien). Mit Magnesium- Displayabdeckung. Integrierter Sensor für Umgebungslicht für die automatische Anpassung der Hintergrundbeleuchtung an die Arbeitsplatzbedingungen.
Sensoren	3-Achsen-Akzelerometer Gyroskop Sensor für Umgebungslicht Magnetfeldsensor Kompass
Bildformat	16:9
Digitizer/Touch-Technologie	Wacom Digitizer für Stifteingabe (AES) plus kapazitiver 10-Finger-Multitouch-Bildschirm
Umgebungslichtsensor	Integriert
Hinweise: Sensor für Umgebungslicht	Wenn aktiviert, regelt der Umgebungslichtsensor automatisch die Hintergrundbeleuchtung des Displays
Grafik	
Basiseinheit	LIFEBOOK U729X
TFT-Auflösung (HDMI)	bis zu 1.920 x 1.200
TFT-Auflösung (VGA)	bis zu 1.920 x 1.200
TFT-Auflösung (DVI auf Port-Replikator)	bis zu 1.920 x 1.200
TFT-Auflösung (DisplayPort auf Port-	bis zu 2.560 x 1.600
Replikator)	
Markenname der Grafikkarte	Intel® UHD Graphics 620
Grafikeigenschaften	Unterstützung für drittes Display (2 x externe Displays, 1 x internes Display) DirectX® 12 OpenGL® 4.4
Grafikhinweise	Shared Memory abhängig von der Hauptspeichergröße und vom Betriebssystem
Schnittstellen	<u> </u>
DC-Eingang	1
Audio: Line-Ausgang/Kopfhörer	1 (Kombi-Anschluss mit Audioeingang)
Audio: Line-Eingang/Mikrofon	1 (Kombi-Anschluss mit Audioausgang)
Interne Mikrofone	2 (digital)
USB 3.1 Gen1 (USB 3.0) gesamt	2 x Typ A (1 mit Anytime USB Charge-Funktionalität) 1 x Typ C (mit Power Delivery-Funktionalität)
USB Typ-C	1 USB 3.1 Gen2 (10 Gbit/s)
	1 050 5.1 00112 (10 00103)

sein und variieren je nach Produktmodell, Konfiguration, Anwendung und Einstellungen der Energieverwaltung Akkukapazität nimmt im Laufe der Lebensdauer und mit jedem Ladezyklus geringfügig ab. Abmessungen/Gewicht/Umgebungsgrößen Maße (B x T x H) 299 x 209 x 18.79 mm back (w/o rubber feet) mm 11,77 x 8.23 x 0,74 hinten Zoll Gewicht ab 1,2 kg Gewicht (lbs.) 2,65 lbs Gewicht – Hinweise Das Gewicht ist abhängig von der Konfiguration (inkl. Akkupack) Umgebungstemperatur bei Betrieb Betrieb: 5 - 35 °C; Verpackt - 10 - 60 °C Relative Luftfeuchtigkeit bei Betrieb Betrieb: 20 - 80 % (relative Luftfeuchtigkeit); komprimiert: 20 - 80 % (relative Luftfeuchtigkeit) Produkt LIFEBOOK U729X Modell U729X Europa CE	VGA HDMI	·
### Ethernet (R) 4-5) 1 Speicherkarten-Steckplatze	HDMI	
Ethernet (R)-45) 1 (SD bis 7u 2 GB, SDHC bis 7u 3 GB, SDMC bis 7u 12R GB) - SD AmicroSD Karre: 2 GB - SDHC-ArmicroSDHC-Karre: 32 GB - SDMC-Karre: 31 GB - SDMC-Karre:	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1 v1 4
Speicherkarten-Steckplatz		
SmartCard-Steckplatz 1 (Diptional) SIM-Kartensteckplatz 1 (Micro SIXI, nur für Modelle mit integriertem 4G/11F) Tastatur und Zeigegeräte Isolierte Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung Anzah der Tastatur aus 19.5 Tastenbreite 18.4 mm. Tastenanschlag: 1.7 mm Milbl-Gesture Ouchpad mit integriertem Maustastenfunktionen Table-Sufit; im Stilfdach verstaut Touchscrieen Wireless-Technologien Antennen 2.x Dual Band für WIAN, 2.x für LTE, Bluetooth gemeinsam mit WIAN Mitangeriertes WIAN Integriertes WIAN Integriertes WIAN Integriertes WIAN Integriertes WIAN Integriertes WIAN MUKAN-Hinwesse Import und Verwendung nach landesspezifischen Bestimmungen. ITE/UNTS/GPS-Hinweise Import und Verwendung nach landesspezifischen Bestimmungen. Netzteil 19.4 65 W (3.42 A). 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz, 3-poliges (geerdetes) schlankes und leichtes Netzteil 19.4 165 W (3.42 A). 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz, 3-poliges (geerdetes) schlankes und leichtes Netzteil 19.4 65 W (3.42 A). 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz, 3-poliges (geerdetes) schlankes und leichtes Netzteil für die Verwendung mit dem System/ min. 90 W Netzteil zur Verwendung mit Port Replikator Nennspannungsbereich 100 V - 240 V (A-C Fingang) Nennfrequerabereich 50 Hz, 6-60 Hz 00 V - 240 V (A-C Fingang) Nennfrequerabereich 50 Hz, 6-60 Hz 00 V - 240 V (A-C Fingang) Nennfrequerabereich 50 Hz, 6-60 Hz 00 V - 240 V (A-C Fingang) Nennfrequerabereich 50 Hz, 6-60 Hz 00 V - 240 V (A-C Fingang) Nennfrequerabereich 50 Hz, 6-60 Hz 00 V - 240 V (A-C Fingang) Nennfrequerabereich 50 Hz, 8-60 Hz 00 V - 240 V (A-C Fingang) Nennfrequerabereich 50 Hz, 7-80 Hz, 8-80 Hz 00 V - 240 V (A-C Fingang) Nennfrequerabereich 50 Hz, 8-60 Hz 00 V - 240 V (A-C Fingang) Nennfrequerabereich 50 Hz, 8-60 Hz 00 V - 240 V (A-C Fingang) Nennfrequerabereich 50 Hz, 8-60 Hz 00 V - 240 V (A-C Fingang) Nennfrequerabereich 50 Hz, 8-60 Hz 00 V - 240 V (A-C Fingang) Nennfrequerabereich 50 Hz, 8-60 Hz 00 V - 240 V (A-C Fingang) Nennfrequerabereich 50 Hz, 8-60 Hz 00 V - 240 V (A-C Fingang) Nennfrequerabereich 50 Hz, 8-60 Hz	,	- SDHC-/microSDHC-Karte: 32 GB - SDXC-Karte: 512 GB - microSDXC-Karte: 200 GB (oder 128 GB)
SIM-Kartensteckplatz 1 (Micro SIM, nur für Modelle mit integriertem 4G/LTE)	SmartCard-Steckplatz	,
Isolette Tastatur und Zeigegeräte	•	
Isolierte Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung Anzahi der Tastaturtasen: 85, Tastenbreite: 18.4 mm, Tastenanschlag: 1.7 mm Multi-Gesture-Duchpad mit Integrierten Maustastenfunktionen Tablet-Stift, im Stiftfach verstaut Touchscreen	•	
Anzahl der lastaturtasten: 85, lastenbreite: 18.4 mm, lastenanschlag: 1.7 mm Mult-Gesture-Touchpad mit integrierten Maustastenfunktionen lable-Stift, im Stiftdar verstaut Touchscreen Wireless-Technologien Antennen 2 x Dual-Band für WIAN, 2 x für LTE, Bluetooth gemeinsam mit WIAN Bluetooth v5.0 Integriertes WIAN Intel Dual Band Wireless-AC8265 11ac mit Bluetooth 5.0 WAN-Verschlüsselung WEP, WPA, WPA2 WIAN-Verschlüsselung WEP, WPA, WPA2 WIAN-Verschlüsselung Import und Verwendung nach landesspezifischen Bestimmungen. Integriertes LTE oder UMTS LT Siera Wireless EM7455 (Cat. 6) LTE/UMTS/GPS-Hinweise Import und Verwendung nach landesspezifischen Bestimmungen. Netzteil 19 V / 65 W (3.42 Al), 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz, 3-poliges (geerdetes) schlankes und leichtes Netzteil 19 V / 65 W (3.42 Al), 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz, 3-poliges (geerdetes) schlankes und leichtes Netzteil 19 V / 65 W - Netzteil für die Verwendung mit dem System/ min. 90 W Netzteil zur Verwendung mit Port Replikator (Nennspannungsbereich 100 V - 240 V / (AC Eingang) Nennfrequenzbereich 50 Hz - 60 Hz Diptionen für 1. Akku Lithium-Polymer-Akku, 3 Zellen, 45 Wh Erstaku Lithium-Polymer-Akku, 3 Zellen, 45 Wh Akkufunktionen Quick Charge: 80 % in 1 h Laufzeit Erstaku 10, 10 h Akku – Hinweise Make (B x T x H) 209 x 209 x 18.79 mm back (w/o rubber feet) mm Akku – Hinweise Make (B x T x H) 299 x 209 x 18.79 mm back (w/o rubber feet) mm 11.77 x 8.23 x 0,74 hinten Zoll Gewicht 4 b1 2 k 30 x 5 k (verback - 10 - 60 °C Gewicht – Hinweise Betrieb B	iastatui uiiu Zeigegeiate	Icaliarta Tactatur mit Hintargrundhalaurahtung
Multi-Gesture-Touchpad mit integrerten Maustastenfunktionen Tablet Stift, im Stiftach verstaut Touchscreen Antennen 2 x Dual-Band für WLAN, 2 x für LTE, Bluetooth gemeinsam mit WLAN Bluetooth v5.0 Integriertet SWLAN Intel Dual Band Wireless ACR265 11 ac mit Bluetooth 5.0 WLAN-Verschlüsselung WEP, WPA, WPA2 WLAN - Hinweise Import und Verwendung nach landesspezifischen Bestimmungen. Integriertet STE oder UMTS LTE Sierra Wireless EMT455 (Cat. 6) LTE/UMTS/GPS-Hinweise Mit GPS-Funktionalität Import und Verwendung nach landesspezifischen Bestimmungen. Netzteil 19 V / 65 W (3,42 A), 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz, 3-poliges (geerdetes) schlankes und leichtes Netzteil 19 V / 65 W (3,42 A), 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz, 3-poliges (geerdetes) schlankes und leichtes Netzteil 19 V / 65 W (3,42 A), 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz, 3-poliges (geerdetes) schlankes und leichtes Netzteil 19 V / 65 W (3,42 A) Nennspannungsbereich 50 W-Netzteil für die Verwendung mit dem System/ min. 90-W-Netzteil zur Verwendung mit Port Replikator Nennspannungsbereich 50 Hz - 60 Hz Optionen für 1. Akku Li-lonen Akku, 3 Zellen, 45 Wh, 45 Wh Akkufunktionen Quick Change: 80 % in 1 h Laufzeit Erstaku Li-lonen Akku, 3 Zellen, 45 Wh, 45 Wh Akku- Hinweise Informationen zur Akkulaufzeit basieren auf dem weltweit anerkannten BAPCo ^w MobileMark* 2014 (Büroproduktivitäi), Siehe www. bapco. com für weitere Einzelheiten. Der BAPCo ^w MobileMark* Polikationen in Siehen mit jedem Ladezyklus geringfügig ab. Ablmessungen/Gewicht/Umgebungsgrößen Maße (B x T x H) 29 y 20 y 2 x 8 x 79 mm back (w/o rubber feet) mm 11,77 x 8 23 x 0,74 hinten Zoll Gewicht dibs.) Gewicht ab 1,2 kg Gewicht ab 1,2 kg Gewicht Birwiese Das Gewicht ist abhängig von der Konfiguration (inkl. Akkupack) Umgebungstemperatur bei Betrieb Betrieb: 20 - 80 % (relative Luftfeuchtigkeit); komprimiert: 20 - 80 % (relative Luftfeuchtigkeit) Füropa		
Antennen 2 x Dual-Band für WLAN, 2 x für LTE, Bluetooth gemeinsam mit WLAN Bluetooth v5.0 Integriertes WLAN Integriertes WLAN WLAN-Verschlüsselung WEP, WPA, WPA2 WLAN - Hinweise Import und Verwendung nach landesspezifischen Bestimmungen. Integriertes LTE oder UMTS LTE Sierra Wireless EM7455 (Cat. 6) LTE/UMTS/GPS-Hinweise Mit GPS-Funktionalität Import und Verwendung nach landesspezifischen Bestimmungen. Netzteil 19 V / 65 W (3,42 A), 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz, 3-politiges (geerdetes) schlankes und leichtes Netzteil 19 V / 65 W (3,42 A), 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz, 3-politiges (geerdetes) schlankes und leichtes Netzteil 19 V / 65 W (3,42 A) Hinweise 65-W-Netzteil für die Verwendung mit dem System/ min. 90-W-Netzteil zur Verwendung mit Port-Replikator Nennspannungsbereich 100 V - 240 V (AC-Eingang) Nennfrequenzbereich 50 Hz - 60 Hz Optionen für 1, Akku Lithium-Polymer-Akku, 3 Zellen, 45 Wh Estatku Li-Ionen Akku, 3 Zellen, 45 Wh, 45 Wh Akkufunktionen Ouck Charge: 80 % in 1 h Laufzeit Erstakku 10,10 h Informationen zur Akkulaluzleit basieren auf dem weltweit anerkannten BAPCo* MobileMark* 2014 (Büroproduktivität). Siehe www.bapco.com für weitere Einzelheiten. Der BAPCo* MobileMark* Benchmark liefert Ergebnisse, die einen direkten Vergleich zwischen Produkten verschiedener Hersteller ermöglichen. Er gewährleiste keinen bestimmen Akkulaufzeiten. Diese können niedir; sein und variieren je nach Produktmodell, Konfiguration, Anwendung und Einstellungen der Energieverwaltung Akkulaufzeiten ab 1,2 kg Gewicht (Bis.) 2,65 lbs Gewicht (Bis.) 2,65 lbs Gewicht (Bis.) 2,65 lbs Gewicht (Bis.) 2,65 lbs Gewicht (Lifewichtigkeit bei Betrieb Berrieb: 20 - 80 % (relative Luftfeuchtigkeit); komprimiert: 20 - 80 % (relative Luftfeuchtigkeit) Furodukt LIFEBOOK U729X Europa		Multi-Gesture-Touchpad mit integrierten Maustastenfunktionen Tablet-Stift, im Stiftfach verstaut
Antennen 2 x Dual-Band für WLAN, 2 x für LTE, Bluetooth gemeinsam mit WLAN Bluetooth v5.0 Integriertes WLAN Integriertes WLAN WLAN-Verschlüsselung WEP, WPA, WPA2 WLAN - Hinweise Import und Verwendung nach landesspezifischen Bestimmungen. Integriertes LTE oder UMTS LTE Sierra Wireless EM7455 (Cat. 6) LTE/UMTS/GPS-Hinweise Mit GPS-Funktionalität Import und Verwendung nach landesspezifischen Bestimmungen. Netzteil 19 V / 65 W (3,42 A), 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz, 3-politiges (geerdetes) schlankes und leichtes Netzteil 19 V / 65 W (3,42 A), 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz, 3-politiges (geerdetes) schlankes und leichtes Netzteil 19 V / 65 W (3,42 A) Hinweise 65-W-Netzteil für die Verwendung mit dem System/ min. 90-W-Netzteil zur Verwendung mit Port-Replikator Nennspannungsbereich 100 V - 240 V (AC-Eingang) Nennfrequenzbereich 50 Hz - 60 Hz Optionen für 1, Akku Lithium-Polymer-Akku, 3 Zellen, 45 Wh Estatku Li-Ionen Akku, 3 Zellen, 45 Wh, 45 Wh Akkufunktionen Ouck Charge: 80 % in 1 h Laufzeit Erstakku 10,10 h Informationen zur Akkulaluzleit basieren auf dem weltweit anerkannten BAPCo* MobileMark* 2014 (Büroproduktivität). Siehe www.bapco.com für weitere Einzelheiten. Der BAPCo* MobileMark* Benchmark liefert Ergebnisse, die einen direkten Vergleich zwischen Produkten verschiedener Hersteller ermöglichen. Er gewährleiste keinen bestimmen Akkulaufzeiten. Diese können niedir; sein und variieren je nach Produktmodell, Konfiguration, Anwendung und Einstellungen der Energieverwaltung Akkulaufzeiten ab 1,2 kg Gewicht (Bis.) 2,65 lbs Gewicht (Bis.) 2,65 lbs Gewicht (Bis.) 2,65 lbs Gewicht (Bis.) 2,65 lbs Gewicht (Lifewichtigkeit bei Betrieb Berrieb: 20 - 80 % (relative Luftfeuchtigkeit); komprimiert: 20 - 80 % (relative Luftfeuchtigkeit) Furodukt LIFEBOOK U729X Europa	Wireless-Technologien	
Integriertes WLAN	-	2 x Dual-Band für WLAN, 2 x für LTE, Bluetooth gemeinsam mit WLAN
Intel Dual Band Wireless-AC8265 11ac mit Bluetooth 5.0 WLAN-Verschlüsselung WEP, WPA, WPA2 Import und Verwendung nach landesspezifischen Bestimmungen. Integriertes LTE oder UMTS LTE Sierra Wireless EM7455 (Cat. 6) LTE/UMTS/GPS-Hinweise Mit GPS-Funktionalität Import und Verwendung nach landesspezifischen Bestimmungen. Netzteil 19 1/ 65 W (3,42 A), 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz, 3-poliges (geerdetes) schlankes und leichtes Netzteil 19 V / 65 W (3,42 A), 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz, 3-poliges (geerdetes) schlankes und leichtes Netzteil 19 V / 65 W (3,42 A), 100 V - 240 V (AC-Eingang) Nennspannungsbereich 100 V - 240 V (AC-Eingang) Nennfrequenzbereich 50 Hz - 60 Hz Optionen für 1. Akku Lithium-Polymer-Akku, 3 Zellen, 45 Wh Akku-Intinutionen Laufzeit Erstakku Li-Ionen-Akku, 3 Zellen, 45 Wh, 45 Wh Akku-Hinweise Informationen zur Akkulaufzeit basieren auf dem weltweit anerkannten BAPCo® MobileMark® 2014 (Büroproduktivitäd). Siehe www. bapco.com für veitere Einzelheiten. Der BAPCo® MobileMark® Benchmark liefert Ergebnisse, die einen direkten Vergleich zwischen Produkten verschiedener Hersteller ermöglichen. Er gewährleistet keine bestimmten Akkulaufzeiten. Diese können niedrig sein und variieren je nach Produktmodell, Konfiguration, Anwendung und Einstellungen der Energieverwaltung Akkukapazität mimmt im Laufe der Lebensdauer und mit jedem Ladezyklus geringfügig ab. Abmessungen/Gewicht/Umgebungsgrößer Maße (B x T x H) 299 x 209 x 18.79 mm back (w/o rubber feet) mm 11,77 x 8.23 x 0,74 hinten Zoll Gewicht ab 1,2 kg Gewicht – Hinweise Das Gewicht ist abhängig von der Konfiguration (inkl. Akkupack) Betrieb: S - 35 °T. Verpackt - 10 - 60 °C Relative Luffeuchtigkeit bei Betrieb Betrieb: S - 35 °T. Verpackt - 10 - 60 °C Relative Luffeuchtigkeit bei Betrieb Eitrieb: 20 - 80 % (relative Luftfeuchtigkeit); komprimiert: 20 - 80 % (relative Luftfeuchtigkeit) Fredoukt LIFEBOOK LY29X		
WLAN - Hinweise Import und Verwendung nach landesspezifischen Bestimmungen. Integriertes LTE oder UMTS LTE Sierra Wireless EM7455 (Cat. 6) LTE/UMTS/GPS-Hinweise Mit GPS-Funktionalität Import und Verwendung nach landesspezifischen Bestimmungen. Netzteil 19 V / 65 W (3,42 A), 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz, 3-poliges (geerdetes) schlankes und leichtes Netzteil 19 V / 65 W (3,42 A), 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz, 3-poliges (geerdetes) schlankes und leichtes Netzteil 19 V / 65 W (3,42 A), 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz, 3-poliges (geerdetes) schlankes und leichtes Netzteil 19 V / 65 W (3,42 A), 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz, 3-poliges (geerdetes) schlankes und leichtes Netzteil 19 V / 65 W (3,42 A), 100 V - 240 V, 65 W (3,4		
Integriertes LTE oder UMTS LTE Sierra Wireless EM7455 (Cat. 6) LTE/UMTS/CPS-Hinweise Mit CPS-Funktionalität Import und Verwendung nach landesspezifischen Bestimmungen. Netzteil 19 V / 65 W (3,42 A), 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz, 3-poliges (geerdetes) schlankes und leichtes Netzteil 19 V / 65 W (3,42 A), 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz, 3-poliges (geerdetes) schlankes und leichtes Netzteil 19 V / 65 W (3,42 A) Hinweise 65-W-Netzteil für die Verwendung mit dem System/ min. 90-W-Netzteil zur Verwendung mit Port-Replikator Nennspannungsbereich 100 V - 240 V (4C-Eingang) Nennfrequenzbereich 50 Hz - 60 Hz Dyttonen für 1. Akku Lithium-Polymer-Akku, 3 Zellen, 45 Wh Erstakku Li-Ionen-Akku, 3 Zellen, 45 Wh, 45 Wh Akkufunktionen Quick Charge: 80 % in 1 h Laufzeit Erstakku 10,10 h Informationen zur Akkulaufzeit basieren auf dem weitweit anerkannten BAPCo® MobileMark® 2014 (Büroproduktivität). Siehe www.bapco.com für weitere Einzelheiten. Der BAPCo® MobileMark® Benchmark liefert Ergebnisse, die einen direkten Vergleich zwischen Produkten verschiedener Hersteller ermöglichen. Er gewährleistet keine bestimmten Akkulaufzeiten. Diese können niedric sein und variieren je nach Produktmodell, Konfiguration, Anwendung und Einstellungen der Energieverwaltung Akkukapazität nimmt im Laufe der Lebensdauer und mit jedem Ladezyklus geringfügig ab. Abmessungen/Gewicht/Umgebungsgrößen Maße (B x T x H) 299 x 209 x 18.79 mm back (wo rubber feet) mm 1,77 x 8.23 x 0,74 hinten Zoll Gewicht ab 1,2 kg Gewicht ab 1,2 kg Gewicht Binweise Das Gewicht ist abhängig von der Konfiguration (inkl. Akkupack) Umgebungstemperatur bei Betrieb Betrieb: 5 - 35 °C; Verpackt - 10 - 60 °C Relative Luffeuchtigkeit bei Betrieb Betrieb: 20 - 80 % (relative Luftfeuchtigkeit); komprimiert: 20 - 80 % (relative Luftfeuchtigkeit) Produkt LIFEBOOK U729X Modell U729X		WFP. WPA. WPA2
Integriertes LTE oder UMTS LTE Sierra Wireless EMT455 (Cat. 6) Mit GPS-Funktionalität Import und Verwendung nach landesspezifischen Bestimmungen. Netzteil 19 V / 65 W (3,42 A), 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz, 3-poliges (geerdetes) schlankes und leichtes Netzteil 19 V / 65 W (3,42 A) Hinwelse 65-W-Netzteil für die Verwendung mit dem System/ min. 90-W-Netzteil zur Verwendung mit Port-Replikator Nennspannungsbereich 100 V - 240 V (AC-Eingang) Nennfequenzbereich 50 Hz - 60 Hz Dittinum-Polymer-Akku, 3 Zellen, 45 Wh Erstakku Li-lonen-Akku, 3 Zellen, 45 Wh Akkufunktionen Quick Charge: 80 % in 1 h Laufzeit Erstakku 10,10 h Akku - Hinweise Informationen zur Akkulaufzeit basieren auf dem weltweit anerikannten BAPCo® MobileMark® 2014 (Büroproduktivität). Siehe www. bapco. com für weitere Einzelheiten. Der BAPCo® MobileMark® Benchmark liefert Ergebnisse, die einen direkten Vergleich zwischen Produkten verschiedener Hersteller ermöglichen. Er gewährleistet keine bestimmten Akkulaufzeiten. Diese können niedric sein und variieren je nach Produktmodell, Konfiguration, Anwendung der Energieverwaltung Akkukapazität nimmt im Laufe der Lebensdauer und mit jedem Ladezyklus geringfügig ab. Abmessungen/Gewicht/Umgebungsgrößen Maße (B x T x H) 299 x 209 x 18.79 mm back (w/o rubber feet) mm 11,77 x 8.23 x 0,74 hinten Zoll Gewicht ab 1,2 kg Gewicht - Hinwelse Das Gewicht ist abhängig von der Konfiguration (inkl. Akkupack) Betrieb: 2 - 85 °C; Verpackt - 10 - 60 °C Relative Luftfeuchtigkeit bei Betrieb Betrieb: 2 - 80 % (relative Luftfeuchtigkeit); komprimiert: 20 - 80 % (relative Luftfeuchtigkeit) Produkt LIFEBOOK U729X Europa CE		
Mit GPS-Funktionalität Import und Verwendung nach landesspezifischen Bestimmungen. Netzteil 19 V / 65 W (3,42 A), 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz, 3-poliges (geerdetes) schlankes und leichtes Netzteil 19 V / 65 W (3,42 A), 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz, 3-poliges (geerdetes) schlankes und leichtes Netzteil 19 V / 65 W (3,42 A), 100 V - 240 V (55 W 13,42 A) Hinweise 65-W-Netzteil für die Verwendung mit dem System/ min. 90-W-Netzteil zur Verwendung mit Port-Replikator (19 V - 240 V (Ac-Eingang)) Nennfrequenzbereich 50 Hz - 60 Hz Det oner 1. Akku Lithium-Polymer-Akku, 3 Zellen, 45 Wh Litonen-Akku, 3 Zellen, 45 Wh Akkufunktionen Quick Charge: 80 % in 1 h Laufzeit Erstakku 10,10 h Akku - Hinweise Informationen zur Akkulaufzeit basieren auf dem weltweit anerkannten BAPCo® MobileMark® 2014 (Büroproduktivität). Siehe www.bapco.com für weitere Einzelheiten. Der BAPCo® MobileMark® Benchmark liefert Ergebnisse, die einen direkten Vergleich zwischen Produkten verschiedener Hersteller ermöglichen. Er gewährleistet keine bestimmten Akkulaufzeiten. Diese können niedrig sein und variieren je nach Produktmodell, Konfiguration, Anwendung und Einstellungen der Energieverwaltung Akkukapazität nimmt im Laufe der Lebensdauer und mit jedem Ladezyklus geringfügig ab. Abmessungen/Gewicht/Umgebungsgrößen Maße (B x T x H) 299 x 209 x 18.79 mm back (w/o rubber feet) mm 1,77 x 8.23 x 0,74 hinten Zoll Gewicht ab 1,2 kg Gewicht - Hinweise Das Gewicht ist abhängig von der Konfiguration (inkl. Akkupack) Beriebs 5 - 35 °C; Verpackt - 10 - 60 °C Relative Luftfeuchtigkeit bei Betrieb Betrieb Betrieb Betrieb Betrieb Setrieb: 20 - 80 % (relative Luftfeuchtigkeit); komprimiert: 20 - 80 % (relative Luftfeuchtigkeit) Erodukt LIFEBOOK U729X Windell U729X		
Hinweise 65-W-Netzteil für die Verwendung mit dem System/ min. 90-W-Netzteil zur Verwendung mit Port-Replikator Nennspannungsbereich 100 V - 240 V (AC-Eingang) Vennfrequenzbereich 50 Hz - 60 Hz Dyttionen für 1. Akku Lithium-Polymer-Akku, 3 Zellen, 45 Wh Erstakku Li-Ionen-Akku, 3 Zellen, 45 Wh Akkufunktionen Quick Charge: 80 % in 1 h Laufzeit Erstakku 10,10 h Akku - Hinweise Informationen zur Akkulaufzeit basieren auf dem weltweit anerkannten BAPCo® MobileMark® 2014 (Büroproduktivität). Siehe www.bapco.com für weitere Einzelheiten. Der BAPCo® MobileMark® Benchmark liefert Ergebnisse, die einen direkten Vergleich zwischen Produkten verschiedener Hersteller ermöglichen. Er gewährleistet keine bestimmten Akkulaufzeiten. Diese können niedrig sein und variieren je nach Produktmodell, Konfiguration, Anwendung und Einstellungen der Energieverwaltung Akkukapazität nimmt im Laufe der Lebensdauer und mit jedem Ladezyklus geringfügig ab. Abmessungen/Gewicht/Umgebungsgrößen Maße (B x T x H) 299 x 209 x 18.79 mm back (w/o rubber feet) mm 11,77 x 8.23 x 0,74 hinten Zoll Gewicht ab 1,2 kg Gewicht ab 1,2 kg Gewicht Hinweise Das Gewicht ist abhängig von der Konfiguration (inkl. Akkupack) Umgebungstemperatur bei Betrieb Betrieb Betrieb: 5 - 35 °C; Verpackt - 10 - 60 °C Relative Luftfeuchtigkeit bei Betrieb Betrieb: 20 - 80 % (relative Luftfeuchtigkeit); komprimiert: 20 - 80 % (relative Luftfeuchtigkeit) Produkt LIFEBOOK U729X Modell U729X Europa CE	-	Mit GPS-Funktionalität
Nennspannungsbereich Nennfrequenzbereich So Hz - 60 Hz Optionen für 1. Akku Lithium-Polymer-Akku, 3 Zellen, 45 Wh Erstakku Li-Ionen-Akku, 3 Zellen, 45 Wh Akkufunktionen Quick Charge: 80 % in 1 h Laufzeit Erstakku 10,10 h Akku – Hinweise Informationen zur Akkulaufzeit basieren auf dem weltweit anerkannten BAPCo® MobileMark® 2014 (Büroproduktivität). Siehe www.bapco.com für weitere Einzelheiten. Der BAPCo® MobileMark® Benchmark liefert Ergebnisse, die einen direkten Vergleich zwischen Produkten verschiedener Hersteller ermöglichen. Er gewährleistet keine bestimmten Akkulaufzeiten. Diese können niedrig sein und variieren je nach Produktmodell, Konfiguration, Anwendung und Einstellungen der Energieverwaltung Akkukapazität nimmt im Laufe der Lebensdauer und mit jedem Ladezyklus geringfügig ab. Abmessungen/Gewicht/Umgebungsgrößen Maße (B x T x H) 299 x 209 x 18.79 mm back (w/o rubber feet) mm 11,77 x 8.23 x 0,74 hinten Zoll Gewicht ab 1,2 kg Gewicht (lbs.) 2,65 lbs Gewicht Hinweise Das Gewicht ist abhängig von der Konfiguration (inkl. Akkupack) Umgebungstemperatur bei Betrieb Betrieb: 5 - 35 °C; Verpackt - 10 - 60 °C Relative Luftfeuchtigkeit bei Betrieb Betrieb: 20 - 80 % (relative Luftfeuchtigkeit); komprimiert: 20 - 80 % (relative Luftfeuchtigkeit) Produkt LIFEBOOK U729X Modell U729X Europa CE	Netzteil	
Nennspannungsbereich Nennfrequenzbereich So Hz - 60 Hz Optionen für 1. Akku Lithium-Polymer-Akku, 3 Zellen, 45 Wh Erstakku Li-Ionen-Akku, 3 Zellen, 45 Wh Akkufunktionen Quick Charge: 80 % in 1 h Laufzeit Erstakku 10,10 h Akku – Hinweise Informationen zur Akkulaufzeit basieren auf dem weltweit anerkannten BAPCo® MobileMark® 2014 (Büroproduktivität). Siehe www.bapco.com für weitere Einzelheiten. Der BAPCo® MobileMark® Benchmark liefert Ergebnisse, die einen direkten Vergleich zwischen Produkten verschiedener Hersteller ermöglichen. Er gewährleistet keine bestimmten Akkulaufzeiten. Diese können niedrig sein und variieren je nach Produktmodell, Konfiguration, Anwendung und Einstellungen der Energieverwaltung Akkukapazität nimmt im Laufe der Lebensdauer und mit jedem Ladezyklus geringfügig ab. Abmessungen/Gewicht/Umgebungsgrößen Maße (B x T x H) 299 x 209 x 18.79 mm back (w/o rubber feet) mm 11,77 x 8.23 x 0,74 hinten Zoll Gewicht ab 1,2 kg Gewicht (lbs.) 2,65 lbs Gewicht Hinweise Das Gewicht ist abhängig von der Konfiguration (inkl. Akkupack) Umgebungstemperatur bei Betrieb Betrieb: 5 - 35 °C; Verpackt - 10 - 60 °C Relative Luftfeuchtigkeit bei Betrieb Betrieb: 20 - 80 % (relative Luftfeuchtigkeit); komprimiert: 20 - 80 % (relative Luftfeuchtigkeit) Produkt LIFEBOOK U729X Modell U729X Europa CE	Hinweise	65-W-Netzteil für die Verwendung mit dem System/ min. 90-W-Netzteil zur Verwendung mit Port-Replikator
Lithium-Polymer-Akku, 3 Zellen, 45 Wh Akku Li-lonen-Akku, 3 Zellen, 45 Wh, 45 Wh Akkufunktionen Quick Charge: 80 % in 1 h Laufzeit Erstakku 10,10 h Akku - Hinweise Informationen zur Akkulaufzeit basieren auf dem weltweit anerkannten BAPCo® MobileMark® 2014 (Büroproduktivität). Siehe www.bapco.com für weitere Einzelheiten. Der BAPCo® MobileMark® Benchmark liefert Ergebnisse, die einen direkten Vergleich zwischen Produkten verschiedener Hersteller ermöglichen. Er gewährleistet keine bestimmten Akkulaufzeiten. Diese können niedrig sein und variieren je nach Produktmodell, Konfiguration, Anwendung und Einstellungen der Energieverwaltung Akkukapazität nimmt im Laufe der Lebensdauer und mit jedem Ladezyklus geringfügig ab. Abmessungen/Gewicht/Umgebungsgrößen Maße (B x T x H) 299 x 209 x 18.79 mm back (w/o rubber feet) mm 11,77 x 8.23 x 0,74 hinten Zoll Gewicht (lbs.) Gewicht (lbs.) 2,65 lbs Gewicht - Hinweise Das Gewicht ist abhängig von der Konfiguration (inkl. Akkupack) Umgebungstemperatur bei Betrieb Betrieb: 5 - 35 °C; Verpackt -10 - 60 °C Relative Luftfeuchtigkeit bei Betrieb Betrieb: 20 - 80 % (relative Luftfeuchtigkeit); komprimiert: 20 - 80 % (relative Luftfeuchtigkeit) Produkt LIFEBOOK U729X Modell U729X Europa Eithom Lithium-Polymer-Akkung and File weitere Einzelheiten. Lithium-Polymer-Akkung and Gewicht (sh. Akkupack) Lithium-Polymer-Akkung and File weitere Einzelheiten. Der BAPCo® Mobile Mark® 2014 Eithom Lithium-Polymer-Akkung and File weitere Einzelheiten. Der BAPCo® Mobile Mark® 2014 Eithom Lithium-Polymer-Akkung and File weitere Einzelheiten. Der BAPCo® Mobile Mark® 2014 Eithom Lithium-Polymer-Akkung and File weitere Einzelheiten. Der BAPCo® Mobile Mark® 2014 Eithom Lithium-Polymer-Akkung and File weitere Einzelheiten. Der BAPCo® Mobile Mark® 2014 Eithom Lithium-Polymer-Akkung and File weitere Einzelheiten. Der BAPCo® Mobile Mark® 2014 Eithom Lithium-Polymer-Akkung and File weitere Einzelheiten. Der BAPCo® Mobile Mark® 2014 Eithom Lithium-Polymer-Akkung and F	Nennspannungsbereich	
Lithium-Polymer-Akku, 3 Zellen, 45 Wh Akku Li-lonen-Akku, 3 Zellen, 45 Wh, 45 Wh Akkufunktionen Quick Charge: 80 % in 1 h Laufzeit Erstakku 10,10 h Akku - Hinweise Informationen zur Akkulaufzeit basieren auf dem weltweit anerkannten BAPCo® MobileMark® 2014 (Büroproduktivität). Siehe www.bapco.com für weitere Einzelheiten. Der BAPCo® MobileMark® Benchmark liefert Ergebnisse, die einen direkten Vergleich zwischen Produkten verschiedener Hersteller ermöglichen. Er gewährleistet keine bestimmten Akkulaufzeiten. Diese können niedrig sein und variieren je nach Produktmodell, Konfiguration, Anwendung und Einstellungen der Energieverwaltung Akkukapazität nimmt im Laufe der Lebensdauer und mit jedem Ladezyklus geringfügig ab. Abmessungen/Gewicht/Umgebungsgrößen Maße (B x T x H) 299 x 209 x 18.79 mm back (w/o rubber feet) mm 11,77 x 8.23 x 0,74 hinten Zoll Gewicht (lbs.) Gewicht (lbs.) 2,65 lbs Gewicht - Hinweise Das Gewicht ist abhängig von der Konfiguration (inkl. Akkupack) Umgebungstemperatur bei Betrieb Betrieb: 5 - 35 °C; Verpackt -10 - 60 °C Relative Luftfeuchtigkeit bei Betrieb Betrieb: 20 - 80 % (relative Luftfeuchtigkeit); komprimiert: 20 - 80 % (relative Luftfeuchtigkeit) Produkt LIFEBOOK U729X Modell U729X Europa Eithom Lithium-Polymer-Akkung and File weitere Einzelheiten. Lithium-Polymer-Akkung and Gewicht (sh. Akkupack) Lithium-Polymer-Akkung and File weitere Einzelheiten. Der BAPCo® Mobile Mark® 2014 Eithom Lithium-Polymer-Akkung and File weitere Einzelheiten. Der BAPCo® Mobile Mark® 2014 Eithom Lithium-Polymer-Akkung and File weitere Einzelheiten. Der BAPCo® Mobile Mark® 2014 Eithom Lithium-Polymer-Akkung and File weitere Einzelheiten. Der BAPCo® Mobile Mark® 2014 Eithom Lithium-Polymer-Akkung and File weitere Einzelheiten. Der BAPCo® Mobile Mark® 2014 Eithom Lithium-Polymer-Akkung and File weitere Einzelheiten. Der BAPCo® Mobile Mark® 2014 Eithom Lithium-Polymer-Akkung and File weitere Einzelheiten. Der BAPCo® Mobile Mark® 2014 Eithom Lithium-Polymer-Akkung and F		. 3 3.
Li-lonen-Akku, 3 Zellen, 45 Wh, 45 Wh Akkufunktionen Quick Charge: 80 % in 1 h Laufzeit Erstakku 10,10 h Akku – Hinweise Informationen zur Akkulaufzeit basieren auf dem weltweit anerkannten BAPCo® MobileMark® 2014 (Büroproduktivität). Siehe www.bapco.com für weitere Einzelheiten. Der BAPCo® MobileMark® Benchmark liefert Ergebnisse, die einen direkten Vergleich zwischen Produkten verschiedener Hersteller ermöglichen. Er gewährleistet keine bestimmten Akkulaufzeiten. Diese können niedrig sein und variieren je nach Produktmodell, konfiguration, Anwendung und Einstellungen der Energieverwaltung Akkukapazität nimmt im Laufe der Lebensdauer und mit jedem Ladezyklus geringfügig ab. Abmessungen/Gewicht/Umgebungsgrößen Maße (B x T x H) 299 x 209 x 18.79 mm back (w/o rubber feet) mm 11,77 x 8.23 x 0,74 hinten Zoll Gewicht ab 1,2 kg Gewicht (lbs.) 2,65 lbs Gewicht - Hinweise Das Gewicht ist abhängig von der Konfiguration (inkl. Akkupack) Umgebungstemperatur bei Betrieb Betrieb: 5 - 35 °C; Verpackt - 10 - 60 °C Relative Luftfeuchtigkeit bei Betrieb Betrieb: 20 - 80 % (relative Luftfeuchtigkeit); komprimiert: 20 - 80 % (relative Luftfeuchtigkeit) Produkt LIFEBOOK U729X Modell U729X Europa Europa	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Lithium-Polymer-Akku, 3 Zellen, 45 Wh
Akkufunktionen Quick Charge: 80 % in 1 h Laufzeit Erstakku 10,10 h Akku - Hinweise Informationen zur Akkulaufzeit basieren auf dem weltweit anerkannten BAPCo® MobileMark® 2014 (Büroproduktivität). Siehe www.bapco.com für weitere Einzelheiten. Der BAPCo® MobileMark® Benchmark liefert Ergebnisse, die einen direkten Vergleich zwischen Produkten verschiedener Hersteller ermöglichen. Er gewährleistet keine bestimmten Akkulaufzeiten. Diese können niedrig sein und variieren je nach Produktmodell, Konfiguration, Anwendung und Einstellungen der Energieverwaltung Akkukapazität nimmt im Laufe der Lebensdauer und mit jedem Ladezyklus geringfügig ab. Abmessungen/Gewicht/Umgebungsgrößen Maße (B x T x H) 299 x 209 x 18.79 mm back (w/o rubber feet) mm 11,77 x 8.23 x 0,74 hinten Zoll Gewicht (lbs.) Gewicht (lbs.) Gewicht - Hinweise Das Gewicht ist abhängig von der Konfiguration (inkl. Akkupack) Umgebungstemperatur bei Betrieb Betrieb: 5 - 35 °C; Verpackt - 10 - 60 °C Relative Luftfeuchtigkeit bei Betrieb Betrieb: 20 - 80 % (relative Luftfeuchtigkeit); komprimiert: 20 - 80 % (relative Luftfeuchtigkeit) Produkt LIFEBOOK U729X Modell U729X Europa CE	<u> </u>	•
Laufzeit Erstakku 10,10 h Akku – Hinweise Informationen zur Akkulaufzeit basieren auf dem weltweit anerkannten BAPCo® MobileMark® 2014 (Büroproduktivität). Siehe www.bapco.com für weitere Einzelheiten. Der BAPCo® MobileMark® Benchmark liefert Ergebnisse, die einen direkten Vergleich zwischen Produkten verschiedener Hersteller ermöglichen. Er gewährleistet keine bestimmten Akkulaufzeiten. Diese können niedrig sein und variieren je nach Produktmodell, Konfiguration, Anwendung und Einstellungen der Energieverwaltung Akkukapazität nimmt im Laufe der Lebensdauer und mit jedem Ladezyklus geringfügig ab. Abmessungen/Gewicht/Umgebungsgrößen Maße (B x T x H) 299 x 209 x 18.79 mm back (w/o rubber feet) mm 11,77 x 8.23 x 0,74 hinten Zoll Gewicht ab 1,2 kg Gewicht (lbs.) 2,65 lbs Gewicht – Hinweise Das Gewicht ist abhängig von der Konfiguration (inkl. Akkupack) Umgebungstemperatur bei Betrieb Betrieb: 5 - 35 °C; Verpackt -10 - 60 °C Relative Luftfeuchtigkeit bei Betrieb Betrieb: 20 - 80 % (relative Luftfeuchtigkeit); komprimiert: 20 - 80 % (relative Luftfeuchtigkeit) Produkt LIFEBOOK U729X Modell Europa Europa Europa Betrieb: 20 - 80 % (relative Luftfeuchtigkeit)		
Informationen zur Akkulaufzeit basieren auf dem weltweit anerkannten BAPCo® MobileMark® 2014 (Büroproduktivität). Siehe www.bapco.com für weitere Einzelheiten. Der BAPCo® MobileMark® Benchmark liefert Ergebnisse, die einen direkten Vergleich zwischen Produkten verschiedener Hersteller ermöglichen. Er gewährleistet keine bestimmten Akkulaufzeiten. Diese können niedrig sein und variieren je nach Produktmodell, Konfiguration, Anwendung und Einstellungen der Energieverwaltung Akkukapazität nimmt im Laufe der Lebensdauer und mit jedem Ladezyklus geringfügig ab. **Abmessungen/Gewicht/Umgebungsgrößen** **Maße (B x T x H)** 299 x 209 x 18.79 mm back (w/o rubber feet) mm 11,77 x 8.23 x 0,74 hinten Zoll **Gewicht** ab 1,2 kg **Gewicht** (lbs.)** 2,65 lbs **Gewicht (lbs.)** 2,65 lbs **Gewicht + Hinweise** Das Gewicht ist abhängig von der Konfiguration (inkl. Akkupack) **Umgebungstemperatur bei Betrieb** Betrieb: 5 - 35 °C; Verpackt -10 - 60 °C **Relative Luftfeuchtigkeit bei Betrieb** Betrieb: 20 - 80 % (relative Luftfeuchtigkeit); komprimiert: 20 - 80 % (relative Luftfeuchtigkeit) **Produkt** LIFEBOOK U729X **Modell** U729X **Europa**		
Maße (B x T x H) 299 x 209 x 18.79 mm back (w/o rubber feet) mm 11,77 x 8.23 x 0,74 hinten Zoll Gewicht ab 1,2 kg Gewicht (lbs.) 2,65 lbs Gewicht – Hinweise Das Gewicht ist abhängig von der Konfiguration (inkl. Akkupack) Umgebungstemperatur bei Betrieb Betrieb: 5 - 35 °C; Verpackt -10 - 60 °C Relative Luftfeuchtigkeit bei Betrieb Betrieb: 20 - 80 % (relative Luftfeuchtigkeit); komprimiert: 20 - 80 % (relative Luftfeuchtigkeit) Produkt LIFEBOOK U729X Modell U729X Europa CE		Informationen zur Akkulaufzeit basieren auf dem weltweit anerkannten BAPCo® MobileMark® 2014 (Büroproduktivität). Siehe www.bapco.com für weitere Einzelheiten. Der BAPCo® MobileMark® Benchmark liefert Ergebnisse, die einen direkten Vergleich zwischen Produkten verschiedener Hersteller ermöglichen. Er gewährleistet keine bestimmten Akkulaufzeiten. Diese können niedriger sein und variieren je nach Produktmodell, Konfiguration, Anwendung und Einstellungen der Energieverwaltung. Die
Maße (B x T x H) 299 x 209 x 18.79 mm back (w/o rubber feet) mm 11,77 x 8.23 x 0,74 hinten Zoll Gewicht (lbs.) Gewicht (lbs.) Gewicht - Hinweise Das Gewicht ist abhängig von der Konfiguration (inkl. Akkupack) Umgebungstemperatur bei Betrieb Betrieb: 5 - 35 °C; Verpackt -10 - 60 °C Relative Luftfeuchtigkeit bei Betrieb Betrieb: 20 - 80 % (relative Luftfeuchtigkeit); komprimiert: 20 - 80 % (relative Luftfeuchtigkeit) Produkt LIFEBOOK U729X Modell U729X Europa CE		ößen
Gewicht (lbs.) 2,65 lbs Gewicht – Hinweise Das Gewicht ist abhängig von der Konfiguration (inkl. Akkupack) Umgebungstemperatur bei Betrieb Betrieb: 5 - 35 °C; Verpackt -10 - 60 °C Relative Luftfeuchtigkeit bei Betrieb Betrieb: 20 - 80 % (relative Luftfeuchtigkeit); komprimiert: 20 - 80 % (relative Luftfeuchtigkeit) Produkt LIFEBOOK U729X Modell U729X Europa CE		299 x 209 x 18.79 mm back (w/o rubber feet) mm
Gewicht (lbs.) 2,65 lbs Gewicht – Hinweise Das Gewicht ist abhängig von der Konfiguration (inkl. Akkupack) Umgebungstemperatur bei Betrieb Betrieb: 5 - 35 °C; Verpackt -10 - 60 °C Relative Luftfeuchtigkeit bei Betrieb Betrieb: 20 - 80 % (relative Luftfeuchtigkeit); komprimiert: 20 - 80 % (relative Luftfeuchtigkeit) Produkt LIFEBOOK U729X Modell U729X Europa CE	Gowicht	
Gewicht - Hinweise Das Gewicht ist abhängig von der Konfiguration (inkl. Akkupack) Umgebungstemperatur bei Betrieb Betrieb: 5 - 35 °C; Verpackt -10 - 60 °C Relative Luftfeuchtigkeit bei Betrieb Betrieb: 20 - 80 % (relative Luftfeuchtigkeit); komprimiert: 20 - 80 % (relative Luftfeuchtigkeit) Produkt LIFEBOOK U729X Modell U729X Europa CE		•
Umgebungstemperatur bei Betrieb Betrieb: 5 - 35 °C; Verpackt -10 - 60 °C Relative Luftfeuchtigkeit bei Betrieb Betrieb: 20 - 80 % (relative Luftfeuchtigkeit); komprimiert: 20 - 80 % (relative Luftfeuchtigkeit) Produkt LIFEBOOK U729X Modell U729X CE	· · ·	·
Relative Luftfeuchtigkeit bei Betrieb Betrieb: 20 - 80 % (relative Luftfeuchtigkeit); komprimiert: 20 - 80 % (relative Luftfeuchtigkeit) Produkt LIFEBOOK U729X Modell U729X CE		
Produkt LIFEBOOK U729X Modell U729X Europa CE		•
Modell U729X Europa CE		
Еигора СЕ		
	Modell	
	Еигора	CE CB

Seite 4 / 8

Einhaltung von Richtlinien, Link	https://sp.ts.fujitsu.com/sites/certificates
Weitere Software	
Weitere Software (vorinstalliert)	Adobe® Reader® (pdf-Reader) CyberLink YouCam (Webcam-Software) Fujitsu Display Manager Fujitsu DeskUpdate (Treiber- und Utility-Tool) ShockSensor Utility Energiesparfunktion Fujitsu Plugfree Network (Network-Management-Utility) Online-Benutzerdokumentation Easy Guide Microsoft Office (1 Monat Testversion für Neukunden von Microsoft® Office 365. Microsoft Office kaufen.)
Weitere Software (optional)	Recovery DVD für Windows® Drivers & Utilities DVD (DUDVD) optional CyberLink PowerDVD BD (Wiedergabesoftware für Blu-ray Disc™) CyberLink PowerDVD DVD (Wiedergabesoftware für DVD) CyberLink YouCam (Webcam-Software) Nero (Archivierung- und Brennsoftware)
Manageability-Technologie	DeskUpdate-Treiberverwaltung PXE 2.1 Boot-Code Wake up aus SS-Modus (Off) WoL (Wake on LAN)
Manageability-Software	DeskView Client DeskView Instant BIOS Management
DeskView-Komponenten	Inventory Management BIOS Management Driver Management Security Management Alarm Management
Unterstützte Standards	WMI (Windows Management Instrumentation) PXE (Preboot Execution Environment) DMI (Desktop Management Interface) SMBIOS (System Management BIOS) WBEM (Web Based Enterprise Management) CIM (Common Information Model) BootP (made4you)
Manageability, Link	http://www.fujitsu.com/fts/manageability
Sicherheit	
Physische Sicherheit	Kensington-Schloss-Unterstützung
System- und BIOS-Sicherheit	Absolut Persistence® Technologie-fähiges BIOS EraseDisk (optional) Option: Trusted Platform Module (TPM 2.0)
Benutzersicherheit	Festplattenpasswort BIOS-Passwort für Benutzer und Supervisor Integrierter Fingerprint-Sensor (Option) "Workplace Protect" (sichere Authentifizierungslösung) SmartCard-Leser (integriert)

Garantie	
Garantiedauer	2 Jahre (für Länder in EMEIA)
Garantieart	Bring-in Service / Collect & Return-Service (vom Land abhängig)
Garantiebedingungen und	http://support.ts.fujitsu.com/warranty
-bestimmungen	
Product Support Services – die perfekte	e Ergänzung
Empfohlener Service	9 x 5, Antrittszeit: nächster Arbeitstag
Ersatzteilverfügbarkeit	5 Jahre nach Ende der Produktlebensdauer

Garantie

Service-Weblink

http://ts.fujitsu.com/Supportservice

Empfohlenes Zubehör

USB-Typ-C-Port-Replikator



Der FUJITSU USB Typ-C-Port-Replikator ist die perfekte Lösung zur Verbindung von FUJITSU Mobile Clients mit einem einzigen USB Typ-C-Stecker. Er ermöglicht das gleichzeitige Laden und Übertragen von Daten über nur ein einziges Kabel und unterstützt somit die ersten Schritte hin zu einer freien Schreibtischumgebung. Dank der High-Speed-Datenübertragung über USB 3.1 und Gigabit-LAN ist ein flexibleres und schnelleres Arbeiten möglich.

Bestellnummer: S26391-F1667-L100

USB Port Replicator PR09



Der neue FUJITSU USB Port Replicator PR09 ist die perfekte Lösung für Shared-Desk-Umgebungen in einer hypervernetzten Welt. Er verbindet Ihr mobiles System über einen einzigen USB-Stecker mit Ihren wichtigsten Peripheriegeräten. Dieser Port-Replikator ist mit dem leistungsfähigsten DisplayLink-Chipsatz ausgerüstet und unterstützt Hochleistungs-Video-Streaming mit Dualhead-DisplayPort.

Höchsten Datendurchsatz garantiert ein USB Typ-C-basierter Gen2 Hub-Controller, der Daten-Streaming mit bis zu 10 Gbit/s ermöglicht. Die neuste Version des USB-Power-Delivery-Chipsatzes (PD3.0) sorgt während Ihres Arbeitstages für einen leistungsstarken Ladevorgang.

Bestellnummer: S26391-F6007-L500

Bestellnummer: S26391-F1626-L100

AES-Stift



Seien Sie kreativer als je zuvor dank des natürlichen Schreibgefühls mit dem AES-Stift mit Ersatzspitzen. Durch die hauchdünne Spitze fühlt sich das S26391-F1669-L500 Schreiben oder Unterzeichnen auf dem Tablet genauso natürlich wie auf Papier an.

Bestellnummer:

Drahtlose Notebook Maus WI610



Die drahtlose Notebook Maus WI610 verwendet die neueste 2,4-GHz-Technologie und mit einem Sensor mit ultrahoher Auflösung (1000/1500/2000 dpi) bietet die Maus Ihnen die Präzision, die Sie für genaues und effizientes Arbeiten benötigen. Mit ihrem stilvollen silber-schwarzen Finish eignet sich die drahtlose Maus WI610 für alle Umgebungen.

Bestellnummer: S26381-K460-L100

Ultraschlankes Microsaver® DS



Das Notebookschloss Fujitsu Kensington MicroSaver® DS Ultra-Thin bietet ultimativen Schutz selbst für schlankeste Notebooks. Der patentierte T-Kupplungs-Sperrmechanismus bietet in Verbindung mit dem zukunftsweisenden Design des gehärteten Kohlenstoffstahlkabels exzellenten Schutz. Zudem beinhaltet es Kensington Master Access, so können Sie eine unbegrenzte Anzahl von Schlössern mit einem einzigen Generalschlüssel verwenden.

Bestellnummer: S26361-F1650-L900

ADATA UC350 USB Typ-C



Das ADATA UC350 USB Typ-C Flash-Laufwerk besticht durch ein schönes, elegantes Design und übertrifft mit seiner Leistung die große Mehrheit der derzeit auf dem Markt erhältlichen USB-Flash-Laufwerke. Das goldfarbene UC350 ist bemerkenswert attraktiv und dank der universellen Anwendung mit jedem Gerät kompatibel. Für eine komfortable Handhabung ist das UC350 mit einem normalen USB-Stecker und einem einziehbaren USB-Typ-C-Stecker ausgestattet, um sofort verschiedene Verbindungsmöglichkeiten zu bieten. Unglaublich hohe Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 100 MB/s (Lesen) und 30 MB/s (Schreiben) sind möglich. Dies kombiniert den Komfort von USB Typ-C und die Geschwindigkeit von USB 3.1. Verfügbar mit 32 GB und 64 GB.

Bestellnummer: S26391-F6048-L464

Seite 6 / 8 www.fujitsu.com/fts/tabletpc

Externes ADATA SE730H Solid State Drive



Die A-DATA SE730H zeichnet sich nicht nur durch ein schickes Design aus, sondern sie ist auch die kompakteste externe SSD auf dem Markt. Mit einer S26391-F6048-L525 Schreib- und Lesegeschwindigkeit von 500 MB/s in Verbindung mit USB 3.1 Gen. 2 (10 Gb/s) läutet sie ein neues Zeitalter der Hochgeschwindigkeit ein, denn sie kann einen Full-HD-Film von 5 GB in nur 16 Sekunden übertragen. Für eine komfortable Handhabung lässt sie sich über einen USB 3.1 Gen2-Anschluss anschließen und verfügt über einen einziehbaren USB-Typ-C-Stecker, um sofort verschiedene Verbindungsmöglichkeiten zu bieten. Die neue SE730H verfügt über Staub- und Wasserschutz gemäß IP68 und hat den militärischen Schocktest bestanden, so dass die Sicherheit Ihrer Daten immer gewährleistet ist, ob auf Reisen oder falls das Gerät versehentlich fallen gelassen wird.

Bestellnummer:

Sichtschutzfilter



Die Nutzung eines Sichtschutzfilters ist in Zeiten gestiegener Sicherheitsanforderungen unerlässlich. Sichtschutzfilter von Fujitsu verhindern unerwünschte Blicke auf Ihren Bildschirm, wenn Sie an einem externen Meeting teilnehmen oder in einem Zug arbeiten. Die Frontalansicht gewährt nur dem Benutzer einen uneingeschränkten Blick auf Inhalte. Die Filter lassen sich leicht anbringen und schützen Ihren Bildschirm zusätzlich vor kleinen Kratzern und Beschädigungen.

Bestellnummer: S26391-F6098-L213

MANASSE 14



Die Plevier Manasse 14 Ledertasche ist eine kompakte, klassische Transportlösung für Ihr Gerät. Sie ist für Notebooks bis 35,6 cm (14 Zoll) erhältlich und verfügt über ein gepolstertes Fach, das den Schutz Ihres Geräts sicherstellt. Gleichzeitig unterstreicht das schwarze Nappaleder das schicke, dezente Design.

Bestellnummer: S26391-F1193-L62

TACAN 14



Die Plevier Tacan 14 Notebook-Ledertasche beinhaltet verschiedene Merkmale, um sie für den Transport Ihres Geräts nach Ihren Erfordernissen zu optimieren. Mit einem Schultergurt, einer schnell zugänglichen Tasche auf der Rückseite und zwei Fächern für Ihr Gerät und Zubehör bietet sie multifunktionalen Stauraum und Schutz für Ihre persönlichen Dinge. Das braune Leder unterstreicht das elegante Design, das Hochwertigkeit in puncto Funktionalität und Erscheinungsbild widerspiegelt.

Bestellnummer: S26391-F1193-L64

Weitere Informationen

Fujitsu OPTIMIZATION Services

In addition to FUJITSU Tablet LIFEBOOK U729X, Fujitsu provides a range of platform solutions. They combine reliable Fujitsu products with the best in services, know-how and worldwide partnerships.

Fujitsu Portfolio

Build on industry standards, Fujitsu offers a full portfolio of IT hardware and software products, services, solutions and cloud offering, ranging from clients to datacenter solutions and includes the broad stack of Business Solutions, as well as the full stack of Cloud offering. This allows customers to leverage from alternative sourcing and delivery models to increase their business agility and to improve their IT operation's reliability.

Computing Products

http://de.fujitsu.com/it_trends/dynamic_infrastructures/products/index.html

Software

http://solutions.ts.fujitsu.com/software-catalog/start_de.php

Weitere Informationen

Learn more about FUJITSU Tablet LIFEBOOK U729X, please contact your Fujitsu sales representative or Fujitsu Business partner, or visit our website. www.fujitsu.com/fts/tabletpc

Fujitsu Green Policy Innovation

FUJITSU Green Policy Innovation ist unser weltweites Projekt um negative Umwelteinflüsse zu reduzieren. Mithilfe unseres globalen Know-hows möchten wir über die IT zur Schaffung einer nachhaltigen Umwelt für zukünftige Generationen beitragen. Weitere Informationen finden Sie unter: http://

www.fujitsu.com/global/about/environment/



Copyright

Alle Rechte vorbehalten, einschließlich der Rechte an geistigem Eigentum. Technische Daten stehen unter Änderungsvorbehalt, und die Belieferung steht unter dem Vorbehalt der Verfügbarkeit. Es kann keine Garantie für die Vollständigkeit, Aktualität und Richtigkeit der Daten und Abbildungen übernommen werden.

Bei Namen kann es sich um Marken und/oder urheberrechtlich geschützte Bezeichnungen des jeweiligen Herstellers handeln, deren Verwendung durch Dritte für deren eigene Zwecke die Rechte des jeweiligen Inhabers verletzen kann.

Weitere Informationen finden Sie unter www. fujitsu.com/terms Copyright © Fujitsu Technology Solutions

Haftungsausschluss

Änderungen der technischen Daten vorbehalten. Lieferung unter dem Vorbehalt der Verfügbarkeit. Haftung oder Garantie für Vollständigkeit, Aktualität und Richtigkeit der angegebenen Daten und Abbildungen ausgeschlossen. Wiedergegebene Bezeichnungen können Marken und/oder Urheberrechte sein, deren Benutzung durch Dritte für eigene Zwecke die Rechte der Inhaber verletzen kann.

CONTACT

Fujitsu Technology Solutions GmbH Website: www.fujitsu.com/fts 2019-05-15 EM-DE Alle Rechte vorbehalten, einschließlich der Rechte an geistigem Eigentum. Technische Daten stehen unter Änderungsvorbehalt, und die Belieferung steht unter dem Vorbehalt der Verfügbarkeit. Es kann keine Garantie für die Vollständigkeit, Aktualität und Richtigkeit der Daten und Abbildungen übernommen werden. Bei Namen kann es sich um Marken und/oder urheberrechtlich geschützte Bezeichnungen des jeweiligen Herstellers handeln, deren Verwendung durch Dritte für deren eigene Zwecke die Rechte des jeweiligen Inhabers verletzen kann. Weitere Informationen finden Sie unter www.fujitsu.com/terms Copyright © Fujitsu Technology Solutions