

Fujitsu empfiehlt Windows.

# Datenblatt

## FUJITSU Workstation CELSIUS H780 Workstations

Mobilität. Sicherheit. Virtual Reality.

Lernen Sie FUJITSU CELSIUS H780 kennen, die erste mobile Workstation mit 39,6 cm (15,6 Zoll), die höchste Sicherheit mit der Technologie der Zukunft vereint. Kreative und Innovatoren arbeiten mit immer größeren Datenmengen, doch dieses System lässt sie nicht im Stich, wenn es darum geht, Designs in Virtual-Reality-Umgebungen bei Veranstaltungen oder am Standort des Kunden zu präsentieren.



### Need for Speed

Wenn echte Workstation-Leistung auf die stilvolle Eleganz eines Laptops trifft

- Wählen Sie zwischen Intel® Core™ Prozessoren oder leistungsfähigen Intel® Xeon® Prozessoren der E2100M-Familie mit ECC-Speicherunterstützung
- Unterstützung von Windows 10 Pro
- UHD/4K und Full-HD LED-Displays mit Blendschutz (inkl. Touch-Option)
- Bis zu 64 GB DDR4 2400 MHz Speicher (ECC optional)
- Dual M.2 PCIe-SSD NVMe-Technologie unterstützt das schnelle Laden von zentralen Anwendungen
- In Deutschland hergestellt

### Vollständige Konnektivität und sorgenfreies Docking-Erlebnis

Keine Kompromisse bei der Konnektivität, unabhängig davon, ob Sie unterwegs oder in einem Meeting sind oder an Ihrem Schreibtisch sitzen

- Wahlweise Port-Replikatoren mit mechanischem oder mit Thunderbolt™ 3-Anschluss
- Mechanischer Port-Replikator: Bietet eine Ladefunktion für die mobile Workstation.
- Thunderbolt™ 3 Port-Replikator: 2 x USB Typ-C™ Anschluss bietet Geschwindigkeiten bis zu 40 Gbit/s und eine Ladefunktion von 15 W, z. B. für Mobiltelefone oder eine Powerbank. Die mobile Workstation benötigt ein Netzteil mit mindestens 230 W.
- Umfassende Monitorkonnektivität: 1 x VGA und 1 x HDMI.

### Mobilität, die sicher ist

Datensicherheit und ein beruhigtes Gefühl

- Optionales PalmSecure™, ein führendes, extrem sicheres Authentifizierungssystem, das biometrische Technologie nutzt, die den Nutzer über die Erkennung seines Venenmusters authentifiziert
- Integrierter SmartCard-Leser
- TPM 2.0 und Advanced Theft Protection

### Wir sind (VR-) bereit

Architekten, Ingenieure und Designer können ihre Arbeit nun in einer vollkommen immersiven Echtzeit-VR-Umgebung präsentieren

- Ausgerüstet mit VR-bereiter NVIDIA® Quadro® P3200 Grafikkarte
- Ideal für mobile VR-Präsentationen am Kundenstandort oder auf Veranstaltungen
- Einfacher Anschluss des Head Mounted Displays an den HDMI-Port



# Komponenten

<b>Basiseinheit</b>	CELSIUS H780
<b>Betriebssysteme</b>	
<b>Betriebssystem vorinstalliert</b>	Windows 10 Pro. Fujitsu empfiehlt Windows 10 Pro. Windows 10 Pro for Workstations
<b>Betriebssystem – Hinweise</b>	Zertifiziert für SUSE Enterprise Desktop
<b>Prozessor</b>	
	Intel® Xeon® Prozessor E-2186M (6 Kerne / 12 Threads, 2.90 GHz, bis zu 4,6 GHz) *
	Intel® Xeon® Prozessor E-2176M (6 Kerne / 12 Threads, 2.70 GHz, bis zu 4,4 GHz) *
	Intel® Core™ i7-8850H-Prozessor (6 Kerne / 12 Threads, 2.60 GHz, bis zu 4,3 GHz) *
	Intel® Core™ i7-8750H-Prozessor (6 Kerne / 12 Threads, 2.20 GHz, bis zu 4,1 GHz) *, **
	Bitte beachten Sie, dass nur bestimmte Kombinationen von Prozessoren, Grafikkarten und Displays bestellt werden können *mit Intel® Turbo Boost-Technologie (Taktrate und Leistung variieren je nach Arbeitslast und anderen Variablen) **gilt nicht für Unternehmensprojekte (nur für Einzelhandel, KMU, Bildungseinrichtungen und Behörden)
<b>Grafik</b>	
	Midrange 3D: NVIDIA® Quadro® P2000, 4 GB (GDDR5), 768 CUDA® Prozessorkerne
	Midrange 3D: NVIDIA® Quadro® P3200, 6 GB (GDDR5), 1792 CUDA® Prozessorkerne
	Entry 3D: NVIDIA® Quadro® P600, 4 GB (GDDR5), 384 CUDA® Prozessorkerne
	Entry 3D: NVIDIA® Quadro® P1000, 4 GB (GDDR5), 512 CUDA® Prozessorkerne
<b>Speichermodule</b>	
	8 GB (1 Modul(e) 8 GB) DDR4, 2.400 MHz, PC4-2400, SO DIMM
	16 GB (2 Modul(e) 8 GB) DDR4, 2.400 MHz, PC4-2400, SO DIMM
	16 GB (2 Modul(e) 8 GB) DDR4, ECC, 2.400 MHz, PC4-2400, SO DIMM
	32 GB (2 Modul(e) 16 GB) DDR4, 2.400 MHz, PC4-2400, SO DIMM
	32 GB (2 Modul(e) 16 GB) DDR4, ECC, 2.400 MHz, PC4-2400, SO DIMM
<b>Festplattenlaufwerke (intern)</b>	
	HDD SATA III, 5.400 U/min, 500 GB
	HDD SATA III, 5.400 U/min, 1000 GB
	PCIe-SSD, NVMe, 256 GB, M.2-Modul
	PCIe-SSD, NVMe, 512 GB, M.2-Modul
	PCIe-SSD, NVMe, 256 GB Highend, M.2-Modul
	PCIe-SSD, NVMe, 512 GB Highend, M.2-Modul, SED
	PCIe-SSD, NVMe, 512 GB Highend, M.2-Modul
	PCIe-SSD, NVMe, 1024 GB Highend, M.2-Modul
	1024 GB
	500 GB
<b>Festplatte – Hinweise</b>	Im Zusammenhang mit der Festplattenkapazität bedeutet ein Gigabyte eine Kapazität von einer Milliarde Byte. Die verfügbare Kapazität kann variieren und hängt auch von der verwendeten Software ab.
<b>Add-on-Schnittstellenkarten/-Komponenten (optional)</b>	
<b>3G/4G (Option)</b>	Sierra Wireless EM7455 (Kat. 6)

<b>Display</b>	39,6 cm (15,6 Zoll), LED-Hintergrundbeleuchtung, (UHD/4K), Anti-Glare-IPS-Display, 3.840 x 2.160 Pixel, Viewing angle v/h: 160°min, Color Gamut: 72%, Contrast Ratio: 700 typ., Helligkeit 300 cd/m <sup>2</sup>
	39,6 cm (15,6 Zoll), LED-Hintergrundbeleuchtung, (Full HD Premium Touch Panel), Anti-Glare-IPS-Touchscreen, 1.920 x 1.080 Pixel, Viewing angle v/h: 160°min, Color Gamut: 72%, Contrast Ratio: 700 typ., Helligkeit 300 cd/m <sup>2</sup>
	39,6 cm (15,6 Zoll), LED-Hintergrundbeleuchtung, (Full HD Premium), Anti-Glare-IPS-Display, 1.920 x 1.080 Pixel, Viewing angle v/h: 160°min, Color Gamut: 72%, Contrast Ratio: 700 typ., Helligkeit 300 cd/m <sup>2</sup>
	39,6 cm (15,6 Zoll), LED-Hintergrundbeleuchtung, (Full HD), Anti-Glare-IPS-Display, 1.920 x 1.080 Pixel, Viewing angle v/h: 160°min, Color Gamut: 45%, Contrast Ratio: 700 typ., Helligkeit: 250 cd/m <sup>2</sup>
<b>Multimedia</b>	
<b>Kamera</b>	Integrierte Webcam (Full HD) mit Status-LED

## Basiseinheit

<b>Basiseinheit</b>	CELSIUS H780
<b>Mainboard</b>	
<b>Chipsatz</b>	Intel® QM370 oder CM246 (hängt von CPU ab)
<b>Chipset – Hinweise</b>	Intel® vPro™ Technologie abhängig vom Prozessortyp
<b>Unterstützte Arbeitsspeicherkapazität (min.)</b>	8 GB
<b>Unterstützte Arbeitsspeicherkapazität (max.)</b>	64 GB
<b>Speichersteckplätze</b>	4 SO DIMM (DDR4, 2400 MHz)
<b>LAN</b>	10/100/1000 MBit/s Intel® I219LM
<b>Integriertes WLAN</b>	Intel Dual Band Wireless-AC9560
<b>BIOS-Funktionen</b>	InsydeH20-BIOS
<b>Audiotyp</b>	On Board
<b>Audiocodex</b>	Realtek ALC255 with MaxxAudio
<b>Audiofunktionen</b>	Stereolautsprecher, 2 digitale Mikrofone
<b>Gemäß MIL-STD getestet</b>	Ja, ausgewählte MIL-STD-810G-Tests bestanden. Testergebnisse nach MIL-STD-810G sind keine Garantie der zukünftigen Leistung unter identifizierten Testbedingungen. Zufällige Schäden sind nicht durch die normale, eingeschränkte weltweite Garantie abgedeckt.

<b>Display</b>	
<b>Display - Hinweise</b>	ISO 9241-307 - Pixelklasse II - Anti-Glare-Level

<b>Grafik</b>	
<b>Basiseinheit</b>	CELSIUS H780
<b>Max. Auflösung, externes Display</b>	bis zu 4.096 x 2.160 bei 60Hz
<b>Max. Auflösung DisplayPort</b>	3.840 x 2.160 Pixel über DisplayPort und Typ-C und 1.920 x 1.200 Pixel über VGA

<b>Schnittstellen</b>	
<b>DC-Eingang</b>	1 x
<b>Audio: Eingang/Ausgang</b>	1
<b>Interne Mikrofone</b>	2 x Digital-Array-Mikrofone
<b>Interne Lautsprecher</b>	2
<b>USB 3.1 Gen1 (USB 3.0) gesamt</b>	1 (Typ A) Power-off Charge
<b>USB 3.1 Gen2 gesamt</b>	2 x (Typ A)
<b>USB Typ-C</b>	2 (USB 3.1 Gen2 (10 Gbit/s), Thunderbolt 3 (20/40 Gbit/s), Leistungsabgabe (15 W), DP 1.4)
<b>VGA</b>	1 x

**Schnittstellen**

HDMI	1
Ethernet (RJ-45)	1 x
SmartCard-Steckplatz	1 x
SIM-Kartensteckplatz	1
MultiCard-Leser	1 x (Unterstützung von SD/SDXC, UHS-II) SD/MicroSD = 2 GB, SDHC/Micro SDHC = 32 GB, SDXC = 512 GB
Schnittstellenmodul - Hinweise	1 x Kensington-Schloss-Unterstützung, 1 x Docking-Anschluss

**Port-Replikator-Schnittstellen (optional):**

Hinweise	Thunderbolt Port-Replikator	Mechanischer Port-Replikator
DC-Eingang	1 x	1 x
Netzschalter	---	1
Audio: Line-Eingang/Mikrofon	1 x	1 x
Audio: Line-Ausgang/Kopfhörer	1 x	1 x
USB 2.0 gesamt	2 x	---
USB 3.1 Gen1 (USB 3.0) gesamt	2 x	6 x (4 x USB Typ A, 2 x USB Typ C)
DisplayPort	2x (1x through from TBT3 TypeC, 1x via internal DP-Splitter), resolution up to 3840 x 2160; no DP++ support	2 x, Auflösung bis zu 3840 x 2160, 16 Mio. Farben, 60 Hz
VGA	1 x (über TBT3-internen DP-Splitter), Auflösung bis zu 1920 x 1200, 16 Mio. Farben, 60 Hz	1 x, Auflösung bis zu 1920 x 1200, 16 Mio. Farben, 60 Hz
DVI	1 x (über TBT3-internen DP-Splitter), Auflösung bis zu 1920 x 1200, 16 Mio. Farben, 60 Hz	1 x, Auflösung bis zu 1920 x 1200, 16 Mio. Farben, 60 Hz
Schnittstellen - Hinweise	ein Netzteil mit wenigstens 230 W ist für die Mobile Workstation erforderlich	Der DisplayPort neben USB und HDMI an der Mobile WORKSTATION teilt sich mit diesen denselben Kanal (es ist immer nur eine Verbindung möglich); die Dock DP2-, CRT-, DVI-Ports teilen sich dieselbe DP-Portbandbreite mit VM3332

**Tastatur**

Tastatur ohne Touchstick (spritzwassergeschützt), Tastatur mit Touchstick, Beleuchtete Tastatur ohne Touchstick (spritzwassergeschützt)  
 Anzahl der Tastaturtasten: 106, Tastenbreite: 18.4 mm, Tastenanschlag: 1.7 mm  
 Touchpad mit drei Maustasten

**Eingabegeräte (optional)**

Touchstick

**Antennen**

Bluetooth	5,0
Integriertes WLAN	Intel Dual Band Wireless-AC9560

**Fast IDE/Ultra DMA-100**

SATA-RAID-Unterstützung	0,1
-------------------------	-----

**Stromversorgung**

Netzteil	19,5 V/230 W (11,8 A)
Nennspannungsbereich	100 V - 240 V (AC-Eingang)
Nennfrequenzbereich	50 Hz - 60 Hz
Erstakku	1. Li-Ionen-Akku, 8 Zellen, 96 Wh, 6700 mAh
Laufzeit Erstakku	bis zu 12 Stunden (je nach Konfiguration)
Akkuladezeit	bis zu 80 % in 1,3 Std.; bis zu 100 % in 2,5 Std.

**Abmessungen/Gewicht/Umgebungsgrößen**

Maße (B x T x H)	380,0 x 258,0 x 31,9 mm 14,96 x 10.16 x 1,26 Zoll
Gewicht	ab 2.7 kg
Gewicht (lbs.)	ab 5.95 lbs
Gewicht - Hinweise	Das Gewicht hängt von der Konfiguration ab
Umgebungstemperatur bei Betrieb	5 - 35 °C (41 - 95 °F)

**Abmessungen/Gewicht/Umgebungsgrößen**

**Relative Luftfeuchtigkeit bei Betrieb** 20 - 80 % (relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend)

**Compliance**

**Produkt** CELSIUS H780

**Europa** CE-Kennzeichnung

**USA/Kanada** cULus  
FCC Klasse B Teil 15C/E + 22 + 24 (abhängig von der Funkkonfiguration)

**Global** RoHS (EU & China)  
ENERGY STAR® 7.0

**Einhaltung von Richtlinien, Link** <https://sp.ts.fujitsu.com/sites/certificates>

**Weitere Software**

**Weitere Software (vorinstalliert)** Adobe® Reader® (pdf-Reader)  
McAfee® LiveSafe™ (bietet preisgekrönten Virenschutz für Ihren PC und vieles mehr. 30-Tage-Testversion vorinstalliert)  
Fujitsu Display Manager  
Online-Benutzerdokumentation Easy Guide  
Energiesparfunktion  
ShockSensor Utility  
SmartAccess  
Fujitsu Plugfree Network (Network-Management-Utility)  
Intel® SBA (Manageability Suite für lokale Administration)  
DTS® Sound-Enhanced-Software  
Fujitsu Application Button Utility  
Fujitsu DeskUpdate (Treiber- und Utility-Tool)  
Microsoft Office (1 Monat Testversion für Neukunden von Microsoft® Office 365. Microsoft Office kaufen.)

**Weitere Software (optional)** Drivers & Utilities DVD (DUDVD)  
LTE / UMTS-Verbindungsmanager (wenn mit 4G/LTE oder 3G/UMTS konfiguriert)  
"Workplace Protect" (sichere Authentifizierungslösung)

**Manageability**

**Manageability-Technologie** DeskUpdate-Treiberverwaltung  
PXE 2.1 Boot-Code  
Wake up aus S5-Modus (Off)  
WoL (Wake on LAN)  
Intel® vPro™ Technologie/iAMT (abhängig von CPU)

**Manageability-Software** DeskView Client  
DeskView Instant BIOS Management  
DeskView Integration für die Symantec Management Platform

**DeskView-Komponenten** Inventory Management  
BIOS Management  
Driver Management  
Security Management  
Alarm Management

**Unterstützte Standards** WMI  
PXE  
BootP (made4you)

**Manageability, Link** <http://www.fujitsu.com/fts/solutions/high-tech/dynamic-infrastructure/solutions/workplace/manageability/feature-finder.html>

**Sicherheit**

**Physische Sicherheit** Kensington-Schloss-Unterstützung

**System- und BIOS-Sicherheit** Advanced Theft Protection  
Computrace® enabled BIOS  
EraseDisk (optional)  
Schreibschutzoption für den Flash-EEPROM  
Trusted Platform Module (TPM 2.0)  
Bereit für Credential Guard und Device Guard fähig (Windows 10, v. 1809; erfordert 8 GB oder mehr System-RAM und SSD PCIe NVME)

**Sicherheit**

<b>Benutzersicherheit</b>	Integrierter Fingerprint-Sensor (Option) Integrierter PalmSecure™-Sensor (optional) Separater SmartCard-Steckplatz Festplattenpasswort BIOS-Passwort für Benutzer und Supervisor Preboot Authentication mit SystemLock 3
---------------------------	---

**Garantie**

<b>Garantiedauer</b>	3 Jahre (hängt vom Land ab)
<b>Garantieart</b>	Bring-in Service / Collect & Return-Service (vom Land abhängig)
<b>Garantiebedingungen und -bestimmungen</b>	<a href="http://www.fujitsu.com/warranty">http://www.fujitsu.com/warranty</a>
<b>Product Support Services – die perfekte Ergänzung</b>	
<b>Empfohlener Service</b>	9 x 5, Antrittszeit: nächster Arbeitstag
<b>Ersatzteilverfügbarkeit</b>	5 Jahre nach Ende der Produktlebensdauer
<b>Service-Weblink</b>	<a href="http://www.fujitsu.com/emeia/products/product-support-services/">http://www.fujitsu.com/emeia/products/product-support-services/</a>

## Empfohlenes Zubehör

**Thunderbolt™ 3 Port-Replikator**

Nutzen Sie die Vorteile des USB-Type-C™-Anschlusses mit mehr Geschwindigkeit (40 Gbit/s) und mehr Protokollen.

Bestellnummer:  
S26391-F2249-L100



Flexibilität, Erweiterbarkeit, Desktop-Ersatz, Investitionsschutz – das sind nur einige der Vorteile, die Ihnen die Docking-Angebote von Fujitsu bieten.

Bestellnummer:  
S26391-F2249-L300

**Sichtschutzfilter**

Die Nutzung eines Sichtschutzfilters ist in Zeiten gesteigerter Sicherheitsanforderungen unerlässlich. Sichtschutzfilter von Fujitsu verhindern unerwünschte Blicke auf Ihren Bildschirm, wenn Sie an einem externen Meeting teilnehmen oder in einem Zug arbeiten. Die Frontalansicht gewährt nur dem Benutzer einen uneingeschränkten Blick auf Inhalte. Die Filter lassen sich leicht anbringen und schützen Ihren Bildschirm zusätzlich vor kleinen Kratzern und Beschädigungen.

Bestellnummer:  
S26391-F6098-L215

**Prestige Trolley 17**

Der FUJITSU Prestige Trolley 17 transportiert und schützt Notebooks bis zu einer Größe von 17 Zoll und bietet Platz für Kleidung und Kosmetikartikel. Dank vier geräumiger Fächer ist er der perfekte Begleiter für das urbane Umfeld und mehrtägige Geschäftsreisen. Leicht laufende Rollen und ein Teleskopgriff sorgen für einen komfortablen Transport, während das zentrale Fach Ihr Notebook mit stoßabsorbierendem Schaumstoff schützt.

Bestellnummer:  
S26391-F1194-L130

**Display P27-8 TS UHD**

Das FUJITSU Display P27-8 TS UHD zeichnet sich durch eine Ultra-HD-Auflösung mit 3840 x 2160 Pixeln und einen schmalen Gehäuserahmen aus, der ideal für Einsatzszenarien mit mehreren Monitoren ist. Der Monitor bietet einen weiten Betrachtungswinkel von 178°, der für eine konsistente Bildqualität sorgt, einen Farbraum von 100 % sRGB, eine ECO-Funktion, die DisplayView™ IT Suite Manageability-Software und eine Reihe von Konnektivitätsoptionen, die ihn zur idealen Wahl für mittelständische und große Unternehmen machen.

Bestellnummer:  
S26361-K1610-V160

**Keyboard KB950 Phone**

Das KB950 Phone ist eine moderne und schlanke USB-Tastatur mit integrierten „Skype for Business“-Funktionen. Dieses extrem zuverlässige High-Speed-Eingabegerät ist die perfekte Lösung für eingehende und ausgehende Anrufe, selbst wenn das System gesperrt ist. Drei zusätzliche Tasten erleichtern das Annehmen und Beenden von Anrufen sowie das Stummschalten Ihres Mikrofons während eines Gesprächs. Und über den Ziffernblock lassen sich problemlos Telefonnummern wählen. Das integrierte, 61 x 12 mm große Display zeigt Uhrzeit und Datum an, den Benutzerstatus und Informationen zu eingehenden Anrufen wie die Telefonnummer und Anruferkennung.

S26381-F950-L4\*\* (\*\*:  
Länderversion)

## Weiterführende Informationen

In addition to the FUJITSU Workstation CELSIUS H780, Fujitsu provides a range of platform solutions. They combine reliable Fujitsu products with the best in services, know-how and worldwide partnerships.

### Fujitsu Portfolio

Build on industry standards, Fujitsu offers a full portfolio of IT hardware and software products, services, solutions and cloud offering, ranging from clients to datacenter solutions and includes the broad stack of Business Solutions, as well as the full stack of Cloud offering. This allows customers to leverage from alternative sourcing and delivery models to increase their business agility and to improve their IT operation's reliability.

### Computing Products

<http://www.fujitsu.com/de/products/>

### Software

<http://www.fujitsu.com/de/products/software/>

### Weiterführende Informationen

Learn more about the FUJITSU Workstation CELSIUS H780, please contact your Fujitsu sales representative or Fujitsu Business partner, or visit our website.  
<http://www.fujitsu.com/de/CELSIUS>

### Fujitsu Green Policy Innovation

FUJITSU Green Policy Innovation ist unser weltweites Projekt um negative Umwelteinflüsse zu reduzieren. Mithilfe unseres globalen Know-hows möchten wir über die IT zur Schaffung einer nachhaltigen Umwelt für zukünftige Generationen beitragen. Weitere Informationen finden Sie unter:  
<http://www.fujitsu.com/de/about/local/social-responsibility/environment-care/>



### Copyright

Alle Rechte vorbehalten, einschließlich der Rechte an geistigem Eigentum. Technische Daten stehen unter Änderungsvorbehalt, und die Belieferung steht unter dem Vorbehalt der Verfügbarkeit. Es kann keine Garantie für die Vollständigkeit, Aktualität und Richtigkeit der Daten und Abbildungen übernommen werden.

Bei Namen kann es sich um Marken und/oder urheberrechtlich geschützte Bezeichnungen des jeweiligen Herstellers handeln, deren Verwendung durch Dritte für deren eigene Zwecke die Rechte des jeweiligen Inhabers verletzen kann.

Weitere Informationen finden Sie unter <http://www.fujitsu.com/de/resources/navigation/terms-of-use.html>

Copyright 2017 © FUJITSU

### Haftungsausschluss

Änderungen der technischen Daten vorbehalten. Lieferung unter dem Vorbehalt der Verfügbarkeit. Haftung oder Garantie für Vollständigkeit, Aktualität und Richtigkeit der angegebenen Daten und Abbildungen ausgeschlossen. Wiedergegebene Bezeichnungen können Marken und/oder Urheberrechte sein, deren Benutzung durch Dritte für eigene Zwecke die Rechte der Inhaber verletzen kann.

### Kontakt

Fujitsu Technology Solutions GmbH GmbH  
Adresse: Mies-van-der-Rohe-Str. 8, 80807 München, Germany  
Telefon: 01805 372 100\*  
Fax : 01805 372 200  
Email: [cic@ts.fujitsu.com](mailto:cic@ts.fujitsu.com)  
Website: <http://de.fujitsu.com>  
2020-03-17 EM-DE

Alle Rechte vorbehalten, einschließlich der Rechte an geistigem Eigentum. Technische Daten stehen unter Änderungsvorbehalt, und die Belieferung steht unter dem Vorbehalt der Verfügbarkeit. Es kann keine Garantie für die Vollständigkeit, Aktualität und Richtigkeit der Daten und Abbildungen übernommen werden.  
Bei Namen kann es sich um Marken und/oder urheberrechtlich geschützte Bezeichnungen des jeweiligen Herstellers handeln, deren Verwendung durch Dritte für deren eigene Zwecke die Rechte des jeweiligen Inhabers verletzen kann.  
Weitere Informationen finden Sie unter <http://www.fujitsu.com/de/resources/navigation/terms-of-use.html>  
Copyright 2017 © FUJITSU