Fujitsu empfiehlt Windows 8 Pro.

Datenblatt
Fujitsu CELSIUS R920 Workstation

Kompromisslose Workstation-Leistung für extreme Anforderungen

Fujitsus höchst performante Workstation CELSIUS R920 mit erstklasssigen Benchmark-Ergebnissen übertrifft all Ihre Erwartungen. Diese zuverlässige Dual-Prozessor-Workstation der oberen Leistungsklasse lässt sich individuell für die leistungshungrigsten Dauerbetriebsumgebungen konfigurieren. Beste Geräuschemissionswerte mit nur 21 dB und umfassende ISV-Zertifizierungen stellen den reibungslosen Betrieb Ihrer Anwendungen sicher und erhöhen Ihre Produktivität. Der komfortable, frontseitige Cold-Plug-Zugang erleichtert spätere Erweiterungen.

Leistung
Höhere Produktivität
- Hochleistungsfähige Mehrkernprozessoren, Grafik-Subsysteme der nächsten Generation, Quad-Channel-Speichertechnologie und High-Speed-Festplatten

Ergonomie
In Deutschland gefertigtes, geräuscharmes System
- Optimiertes Wärmemanagement, geräuscharmes Chassis und leise Lüfter

Zuverlässig
Systemstabilität während des gesamten Lifecycle
- Hohe Produktstandards dank erstklassiger Komponenten und umfassender Tests in eigenen zertifizierten Laboren für den Betrieb rund um die Uhr

Zertifizierung von Workstation-Anwendungen
Stabilität, Kompatibilität und Leistung der führenden Workstation-Anwendungen
- Umfassende Unterstützung von ISV-Anwendungen und einfache Integration in bestehende IT-Netze

Erweiterbarkeit
Hervorragende Erweiterbarkeit für zukünftige Anforderungen
- Erhöhte Speicherkapazität von bis zu 512 GB

Fujitsu empfiehlt Windows 8 Pro.

Komponenten

Prozessor	Intel® Xeon® Prozessor E5-2690 (8 Kerne / 16 Threads, 2.90 GHz, bis zu 3,8 GHz, 20 MB, 8,0 GT/s)
	Intel® Xeon® Prozessor E5-2687W (8 Kerne / 16 Threads, 3.10 GHz, bis zu 3,8 GHz, 20 MB, 8,0 GT/s)
	Intel® Xeon® Prozessor E5-2680 (8 Kerne / 16 Threads, 2.70 GHz, bis zu 3,5 GHz, 20 MB, 8,0 GT/s)
	Intel® Xeon® Prozessor E5-2670 (8 Kerne / 16 Threads, 2.60 GHz, bis zu 3,3 GHz, 20 MB, 8,0 GT/s)
	Intel® Xeon® Prozessor E5-2667 (6 Kerne / 12 Threads, 2.90 GHz, bis zu 3,5 GHz, 15 MB, 8,0 GT/s)
	Intel® Xeon® Prozessor E5-2665 (8 Kerne / 16 Threads, 2.40 GHz, bis zu 3,1 GHz, 20 MB, 8,0 GT/s)
	Intel® Xeon® Prozessor E5-2660 (8 Kerne / 16 Threads, 2.20 GHz, bis zu 3,0 GHz, 20 MB, 8,0 GT/s)
	Intel® Xeon® Prozessor E5-2650L (8 Kerne / 16 Threads, 1.80 GHz, bis zu 2,3 GHz, 20 MB, 7,2 GT/s)
	Intel® Xeon® Prozessor E5-2650 (8 Kerne / 16 Threads, 2.00 GHz, bis zu 2,8 GHz, 20 MB, 8,0 GT/s)
	Intel® Xeon® Prozessor E5-2643 (4 Kerne / 8 Threads, 3.30 GHz, bis zu 3,5 GHz, 10 MB, 8,0 GT/s)
	Intel® Xeon® Prozessor E5-2640 (6 Kerne / 12 Threads, 2.50 GHz, bis zu 3,0 GHz, 15 MB, 7,2 GT/s)
	Intel® Xeon® Prozessor E5-2637 (2 Kerne / 4 Threads, 3.00 GHz, bis zu 3,2 GHz, 5 MB, 8,0 GT/s)
	Intel® Xeon® Prozessor E5-2630L (6 Kerne / 12 Threads, 2.00 GHz, bis zu 2,5 GHz, 15 MB, 6,4 GT/s)
	Intel® Xeon® Prozessor E5-2630 (6 Kerne / 12 Threads, 2.30 GHz, bis zu 2,8 GHz, 15 MB, 7,2 GT/s)
	Intel® Xeon® Prozessor E5-2620 (6 Kerne / 12 Threads, 2.00 GHz, bis zu 2,5 GHz, 15 MB, 7,2 GT/s)
	Intel® Xeon® Prozessor E5-2609 (4 Kerne / 8 Threads, 2.40 GHz, 10 MB, 6,4 GT/s)
	Intel® Xeon® Prozessor E5-2603 (4 Kerne / 8 Threads, 1.80 GHz, 10 MB, 6,4 GT/s)
Betriebssysteme	
Betriebssystem	Windows 7 Professional 64-bit
Betriebssystemkompatibel	Windows 8 Windows® XP Windows® Server 2008 R2 Linux
Betriebssystem – Hinweise	Zertfiziert für Red Hat© Enterprise Linux Zertifiziert für SUSE Enterprise Desktop Zertifiziert für SUSE Enterprise Server Für einige Konfigurationen sind Treiber von Drittanbietern momentan nicht erhältlich, oder es gelten Einschränkungen für die Konfiguration. SCU-Ports werden nicht für Windows® XP 32 Bit unterstützt (Einschränkung durch Intel®). Ein zusätzlicher Storage-Controller (D2607 oder D2616) ist erforderlich.
Speichermodule	4 GB (1 Modul(e) 4 GB) DDR3, ECC, 1.600 MHz, PC3-12800
	4 GB (1 Modul(e) 4 GB) DDR3, registered, ECC, 1.600 MHz, PC3-12800
	8 GB (1 Modul(e) 8 GB) DDR3, registered, ECC, 1.600 MHz, PC3-12800
	16 GB (1 Modul(e) 16 GB) DDR3, registered, ECC, 1.600 MHz, PC3-12800
	32 GB (1 Modul(e) 32 GB) DDR3, registered, ECC, 1.333 MHz, PC3-10600

Fujitsu empfiehlt Windows 8 Pro.

Grafik	Ultra-high-end 3D: NVIDIA® Quadro® 6000, 6 GB, 448 Kerne, PCIe x16, 1x DVI-I, 2x DisplayPort
	Ultra-high-end 3D: NVIDIA® Quadro® K5000, 4 GB, 1.536 Kerne, PCIe x16, 1x Dual Link DVI-I, DVI-D, 2x DisplayPort
	High-end 3D: AMD FirePro™ W8000, 4 GB, 1.792 Streamprozessoren, PCIe x16, 4 x DisplayPort
	High-end 3D: AMD FirePro™ W7000, 4 GB, 1.280 Streamprozessoren, PCIe x16, 4 x DisplayPort
	High-end 3D: NVIDIA® Quadro® K4000, 3 GB, 768 Kerne, PCIe x16, 1x Dual Link DVI-I, 2x DisplayPort
	Midrange 3D: NVIDIA® Quadro® K2000D, 2 GB, 384 Kerne, PCIe x16, 2x Dual Link DVI-I
	Midrange 3D: NVIDIA® Quadro® 2000D, 1 GB, 192 Kerne, PCIe x16, 2x Dual Link DVI-I
	Midrange 3D: NVIDIA® Quadro® K2000, 2 GB, 384 Kerne, PCIe x16, 1x Dual Link DVI-I, 2x DisplayPort
	Midrange 3D: NVIDIA® Quadro® 2000, 1 GB, 192 Kerne, PCIe x16, 1x Dual Link DVI-I, 2x DisplayPort
	Midrange 3D: AMD FirePro™W5000, 2 GB, 768 Kerne, PCIe x16, 1x Dual Link DVI-I, 2x DisplayPort
	Entry 3D: AMD FirePro™ V4900, 1 GB, 480 Streamprozessoren, PCIe x16, 1x Dual Link DVI-I, 2x DisplayPort
	Entry 3D: NVIDIA® Quadro® K600, 1 GB, 192 Kerne, PCIe x16, 1x Dual Link DVI-I, 1x DisplayPort
	Entry 3D: NVIDIA® Quadro® 600, 1 GB, 96 Kerne, PCIe x16, 1x Dual Link DVI-I, 1x DisplayPort
	Entry 3D: AMD FirePro™ V3900, 1 GB, 480 Streamprozessoren, PCIe x16, 1x Dual Link DVI-I, 1x DisplayPort
	Entry 3D: NVIDIA® Quadro® 410, 512 MB, 192 Kerne, PCIe x16, 1x DVI-I, 1x DisplayPort
	Professional 2D: NVIDIA® NVS 510, 2 GB, 16 Kerne, PCIe Gen2 x16, 4x miniDP
	Professional 2D: NVIDIA® NVS 310, 512 MB, 16 Kerne, PCIe Gen2 x16, 2x DisplayPort
	Professional 2D: NVIDIA® NVS 300, 512 MB, 16 Kerne, PCIe Gen2 x16, 2x LFH59 (DP/DVI-I)
	GPU computing card: NVIDIA® Tesla™ K20, 5 GB, 2.496 Kerne, PCIe x16
	Remote Graphics: CELSIUS RemoteAccess Dual Card, PCIe x1, 2x miniDP, PCoIP
	Remote Graphics: CELSIUS RemoteAccess Quad Card, PCIe x1, 4x miniDP, PCoIP
Festplattenlaufwerke (intern)	SSD SATA III Premium, 512 GB, 2,5 Zoll
	SSD SATA III Premium, 256 GB, 2,5 Zoll
	SSD SATA III Premium, 128 GB, 2,5 Zoll
	SSD SATA III, 512 GB, 2,5 Zoll
	SSD SATA III, 256 GB, 2,5 Zoll
	SSD SATA III, 128 GB, 2,5 Zoll, SED
	SSD SATA III, 128 GB, 2,5 Zoll
	HDD SATA III, 10.000 U/min, 1.000 GB, 2,5 Zoll, geschäftskritischer
	HDD SATA III, 10.000 U/min, 600 GB, 2,5 Zoll
	HDD SATA III, 10.000 U/min, 500 GB, 2,5 Zoll, geschäftskritischer
	HDD SATA III, 7.200 U/min, 4.000 GB, 3,5 Zoll, geschäftskritischer
	HDD SATA III, 7.200 U/min, 3.000 GB, 3,5 Zoll, geschäftskritischer
	HDD SATA III, 7.200 U/min, 2.000 GB, 3,5 Zoll, geschäftskritischer
	HDD SATA III, 7.200 U/min, 2.000 GB, 3,5 Zoll
	HDD SATA III, 7.200 U/min, 1.000 GB, 3,5 Zoll, geschäftskritischer
	HDD SATA III, 7.200 U/min, 1.000 GB, 3,5 Zoll
	HDD SATA III, 7.200 U/min, 500 GB, 3,5 Zoll, geschäftskritischer
	HDD SATA III, 7.200 U/min, 500 GB, 3,5 Zoll
	HDD SATA III, 7.200 U/min, 250 GB, 3,5 Zoll
	HDD SAS, 15.000 U/min, 300 GB, 2,5 Zoll
	HDD SAS, 10.000 U/min, 900 GB, 2,5 Zoll
	HDD SAS, 10.000 U/min, 600 GB, 2,5 Zoll
	HDD SAS, 10.000 U/min, 300 GB, 2,5 Zoll
	600 GB
Festplatte – Hinweise	*Die Disk-Imaging-Software des Kunden muss für 4K-Sektoren / Advanced Format geeignet sein Im Zusammenhang mit der Festplattenkapazität bedeutet ein Gigabyte eine Kapazität von einer Milliarde Byte. 24/7-ready (geschäftskritische HDDs erforderlich)
Laufwerke (optional)	BD Triple Writer SATA Slim (Tray)
	DVD-ROM
	DVD Super Multi
	MultiCard-Leser 24-in-1, USB 2.0, 3,5"

Fujitsu empfiehlt Windows 8 Pro.

SCSI / SAS-Controller	RAID Contr BBU Upgrade für RAID 5/6 Ctrl	
	RAID 5/6-Ctrl. 6 Gbit/s 8 Ports int. 512 MB Cache	
	RAID 0/1-Ctrl. 6 Gbit/s 8 Ports ext.	
Add-on-Schnittstellenkarten/-Komponenten (optional)		
	WLAN III, 802.11g/Draft-n (nur Windows, nur bestimmte Regionen, nicht für Indonesien)	
	USB 3.0 PCIe x1	
	Serielle FH-Schnittstelle	
	Gigabit Ethernet PCIe x1, DS	
	eSATA-Schnittstelle	
	Dual Serial Card PCIe x1, mit Stromversorgung	
	Dual Serial Card PCIe x1	
	Dual 10 Gigabit Ethernet PCIe x8	
Hinweise zur Schnittstelle Add-on/ Komponente	1 x eSATA-Schnittstelle bereits onboard	
Basiseinheit	CELSIUS R920	CELSIUS R920 Power
Mainboard		
Mainboard-Typ	D3118	
Formfaktor	proprietär	
Chipsatz	Intel® C602	
Prozessorsockel	Sockel R	
Maximale Prozessoranzahl	2	
Speichersteckplätze	16 (8 pro Prozessor) DIMM (DDR3) registriert	
Unterstützte Arbeitsspeicherkapazität (max.)	512 GB	
Speicher – Hinweise	Bei Konfigurationen mit mindestens 4 GB kann der sichtbare Speicher auf etwa 3,5 GB oder weniger reduziert werden (bei 32-Bit-Betriebssystemen), und bei Konfigurationen mit 8 GB kann der sichtbare Speicher auf ca. 7,5 GB oder weniger reduziert werden (abhängig von der Systemkonfiguration). Ein großer Arbeitsspeicher kann zu langen Boot-Zeiten führen. Bei Verwendung eines 32-Bit-Betriebssystems kann der maximale Arbeitsspeicher 900 MB betragen.	
LAN	2x integriertes 10/100/1000 Mbit/s Intel® 82579 LM and Intel® 82574L	
Audiotyp	On Board	
Audiocodec	Conexant CX20642	
Audiofunktionen	High Definition Audio	
I/O-Controller on Board		
SATA gesamt	7	
davon SATA III	2	
davon eSATA	1	
SATA-RAID-Unterstützung	0, 1, 10, 5	
SAS-Controller – Typ	Optionale Aufrüstung, auf 8 Ports, Intel C606	
SAS-RAID-Unterstützung	0, 1, 10	
Schnittstellen		
Audio: Eingang (rückseitig)	1	
Audio: Ausgang (rückseitig)	1	
Audio: Eingang	1	
Audio: Ausgang	1	
Interne Lautsprecher	1	
USB 2.0 gesamt	11	
USB 3.0 gesamt	2	
USB frontseitig	4 (2x USB 3.0)	
USB rückseitig	6	

Fujitsu empfiehlt Windows 8 Pro.

Schnittstellen		
USB intern	3, davon 1 Typ A	
Maus/Tastatur (PS/2)	1 / 1	
Ethernet (RJ-45)	2	
eSATA	1	
Schnittstellenmodul - Hinweise	Anytime USB Charge-Funktionalität	
Laufwerkschächte		
Laufwerkschächte, gesamt	12	
2,5-Zoll-Schächte	8	
Interne 3,5-Zoll-Schächte	4	
Externe 3,5-Zoll-Schächte	2	
Externe 5,25-Zoll-Schächte	2	
Laufwerkschacht – Hinweise	Bis zu 8 x 2,5-Zoll-Festplatten (Cold-Plug) und 1x 2,5-Zoll-SSD oder Bis zu 4x 3,5-Zoll-Festplatten (Cold-Plug) und 1x 2,5-Zoll-SSD oder Bis zu 2x 2,5-Zoll- und 2x 3,5-Zoll-Festplatten (Cold-Plug) und 1x 2,5-Zoll SSD	
Steckplätze		
PCI-Express 3.0 x4	1 x (312 mm / 12.29 Zoll) Volle Höhe	
PCI-Express 3.0 x4 (mech. x16)	1 x (312 mm / 12,29 Zoll) Volle Höhe	
PCI-Express 3.0 x16	4 x (312 mm / 12.29 Zoll) Volle Höhe (2 x PCIe 3.0 x16 pro Prozessor)	
PCI-Express 2.0 x4 (mech. x8)	1 x (140 mm / 5.51 Zoll) Volle Höhe	
PCI (32 Bit / 33 MHz)	1 x (312 mm / 12,29 Zoll) Volle Höhe	
Elektrische Anschlusswerte		
Leistungsaufnahme – Hinweis	400 W konfigurationsabhängig	550 W konfigurationsabhängig
Nennspannungsbereich	100 V - 240 V	100 V - 240 V
Nennfrequenzbereich	50 Hz - 60 Hz	50 Hz - 60 Hz
Betriebsspannungsbereich	100 V - 240 V	100 V - 240 V
Betriebsnetzfrequenzbereich	50 Hz - 60 Hz	50 Hz - 60 Hz
Max. Netzteil-Ausgangsleistung	800 W mit bis zu 90 % Energieeffizienz	1100 W mit bis zu 90 % Energieeffizienz
Blindstromkompensation/Wirkleistung	aktiv	aktiv
Geräuschentwicklung	Gemäß ISO9296 (LpAm für in der Nähe befindliche Person)	Gemäß ISO9296 (LpAm für in der Nähe befindliche Person)
Geräuschpegel, Betriebsart 4: hohe Belastung	23 dB(A)	24 dB(A)
Geräuschpegel, Betriebsart 5: Büroanwendungen	21 dB(A)	22 dB(A)
Leerlaufbetrieb	21 dB(A)	22 dB(A)
Büromodus	21 dB(A)	22 dB(A)
Hinweise zur Geräuschentwicklung	Je nach Konfiguration	Je nach Konfiguration
Abmessungen/Gewicht/Umgebungsgrößen		
Maße (B x T x H)	186 x 618 x 430 mm	
Betriebslage	Vertikal/horizontal	
Gewicht	20 kg	
Gewicht – Hinweise	Das Gewicht hängt von der Konfiguration ab	
Umgebungstemperatur bei Betrieb	10 - 35 °C	
Relative Luftfeuchtigkeit bei Betrieb	5 - 85 % (relative Luftfeuchtigkeit)	

Fujitsu empfiehlt Windows 8 Pro.

Compliance

Produkt	CELSIUS R920	CELSIUS R920 Power
Modell	ETNA_L-D3118	
Deutschland	GS Je nach Konfiguration	
USA/Kanada	cCSAus FCC Klasse B FCC Klasse A (in Kombination mit InfiniBand-Add-on-Karte)	
Weltweit	RoHS (EU & China) Medizinische EMC-Norm IEC60601-1-2 in Kombination mit Medical Kit Microsoft-Betriebssysteme (HCT-/HCL-Eintrag/WHQL) ENERGY STAR® 5,0 WEEE (Waste electrical and electronical equipment, Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten) EPEAT® Gold (bestimmte Regionen)	
Japan	VCCI	
Russland	GOST	
Südkorea	KCC	
China	CCC	
Taiwan	BSMI	
Saudi-Arabien	SASO	
Einhaltung von Richtlinien, Link	http://globalsp.ts.fujitsu.com/sites/certificates	

Sicherheit

Physische Sicherheit	Kensington-Schloss-Unterstützung Öse für Vorhängeschloss Intrusion-Detection-Schalter Integriertes Gehäuseschloss (optional)
System- und BIOS-Sicherheit	Schreibschutzoption für den Flash-EPROM Boot-Schutz für Disketten-/CD-Laufwerk und Schreibschutz für Diskettenlaufwerk Dynamische USB-Sicherheit für vollen USB-Schutz Steuerung aller USB-Schnittstellen Trusted Platform Module (TPM 1.2) EraseDisk
Benutzersicherheit	BIOS-Passwort für Benutzer und Supervisor Zugriffsschutz durch externen SmartCard-Leser (optional) Zugriffsschutz durch internen SmartCard-Leser (optional)

Weitere Software

Weitere Software (vorinstalliert)	Norton Internet Security (einschl. Firewall) 60-tägige Version Microsoft Office (kaufen Sie eine Lizenz, um das vorinstallierte Microsoft Office zu aktivieren)	
Weitere Software (optional)	CyberLink PowerDVD BD (Wiedergabesoftware für Blu-ray Disc™, nur mit Blu-ray Disc™-Laufwerk/ Blu-ray-Wiedergabe wird unter Windows XP nicht unterstützt, wenn das System mit Intel Onboard-Grafik läuft) Drivers & Utilities DVD (DUDVD) Windows® 7 und Windows® XP Nero Essentials (Brennsoftware)	
	Montage im Rack möglich (5HE)	Montage im Rack möglich (5HE)
Verfügbarkeit von Ersatzteilen	5 Jahre	5 Jahre

Manageability

Manageability-Technologie	DeskUpdate-Treiberverwaltung iAMT Intel® Active Manageability Technologie v7.1 (nicht aktiviert, nicht eingerichtet)
Manageability-Software	DeskView Client DeskView Instant BIOS Management DeskView Integration für die Symantec Management Platform

Fujitsu empfiehlt Windows 8 Pro.

Manageability	
DeskView-Komponenten	Inventory Management BIOS Management Driver-Management Security Management Alarm Management
Unterstützte Standards	WMI BootP (made4you) PXE WoL (Wake on LAN)
Manageability, Link	http://www.fujitsu.com/fts/manageability
Eingabegerät/Komponenten	
	Optische USB-Radmaus
Eingabegeräte (optional)	Optische USB/PS2-Maus mit Tilt-Wheel-Technologie Space Explorer USB Tastatur
Gewährleistung	
Standardgewährleistung	3 Jahre (hängt vom Land ab)
Service Level	Bring-In / On-Site Service (für Länder der Region FTS CEMEA&I, für alle anderen Länder je nach lokalen Bestimmungen, Minimum: 3 Jahre Materialgewährleistung)
Garantiebedingungen und -bestimmungen	http://support.ts.fujitsu.com/warranty
Maintenance und Support Services – die perfekte Ergänzung	
Empfohlener Service	9x5, Reaktionszeit: nächster Arbeitstag
Ersatzteilverfügbarkeit	5 Jahre nach Ende der Produktlebensdauer
Service-Weblink	http://www.fujitsu.com/fts/services/support

Empfohlenes Zubehör

FUTRO L420		Fujitsu FUTRO L420 erfüllt eine Vielzahl von benutzer- und unternehmensspezifischen Anforderungen. Er wurde im Hinblick darauf konzipiert, standardmäßige Büroaufgaben und anspruchsvolle Grafikanwendungen über PCoIP zu erledigen. Dual-Monitoring unterstützt Sie dabei, Ihre Produktivität zu steigern. Als Zero Client bietet der FUTRO L hohe Sicherheit sowie Geräuschlosigkeit und erfordert keinerlei Verwaltungsaufwand. Dabei ist er benutzerfreundlich und lässt sich leicht in ein bestehendes VMware®-Netzwerk integrieren.	Bestellnummer: S26361-K1062-V200
FUTRO L620		Fujitsu FUTRO L620 erfüllt eine Vielzahl von benutzer- und unternehmensspezifischen Anforderungen. Er wurde im Hinblick darauf konzipiert, standardmäßige Büroaufgaben und anspruchsvolle Grafikanwendungen über PCoIP zu erledigen. Quad-Monitoring unterstützt Sie dabei, Ihre Produktivität zu steigern. Als Zero Client bietet der FUTRO L hohe Sicherheit sowie Geräuschlosigkeit und erfordert keinerlei Verwaltungsaufwand. Dabei ist er benutzerfreundlich und lässt sich leicht in ein bestehendes VMware®-Netzwerk integrieren.	Bestellnummer: S26361-K1062-V300

Fujitsu empfiehlt Windows 8 Pro.

Kensington Combination Ultra		Das Notebookschloss Fujitsu Kensington Combination Ultra schützt Ihr Gerät vor Diebstahl. Das Druckknopfdesign ermöglicht eine benutzerfreundliche, einhändige Bedienung und das Vierscheiben-Kombinationsschloss ist fast nicht zu knacken. Verankern Sie es einfach an einer festen Struktur und profitieren Sie von ultrahoher Sicherheit.	Bestellnummer: S26361-F1650-L510
Display P24W-6 LED		Genießen Sie die perfekte Bildqualität, die herausragende Ergonomie und Benutzerfreundlichkeit sowie die komfortablen Energiesparlösungen dieses 61 cm (26-Zoll)-Widescreen FUJITSU Displays der P Line.	Bestellnummer: S26361-K1428-V140
Maus M440 ECO		Die Fujitsu-Maus M440 ECO besteht aus 100 % biologischem Material und einem vollständig PVC-freien Kabel. Die elegante M440 ECO ist auf fast jeder Oberfläche nutzbar und folgt leicht und präzise all Ihren Handbewegungen. Sie ist mit zwei Tasten sowie einem Scrollrad ausgestattet, ideal sowohl für Rechts- als auch für Linkshänder.	Bestellnummer: S26381-K450-L200
SpaceMouse™ Pro		Mit der SpaceMouse™ Pro 3D ist die Navigation von 3D-Modellen oder 3D-Umgebungen so einfach, als hielten Sie diese in Ihrer Hand. Eine leichte Bewegung der Controller-Kappe bewirkt eine einfache und präzise Steuerung. SpaceMouse™ Pro ist eine hervorragende Ergänzung der herkömmlichen Maus und lässt sich mit der freien Hand bedienen. Sie können wie gewohnt mit der Maushand Objekte auswählen, erstellen und bearbeiten.	Bestellnummer: S26381-K459-L100
Tastatur KBPC PX ECO		Die Tastatur KBPC PX ECO von Fujitsu ist der perfekte Beitrag zu Green IT. Die Tastatur besteht aus 45 % erneuerbarem Rohmaterial mit einem PVC-freien USB-Kabel. Außerdem bietet die KBPC PX ECO erstklassigen Komfort und beste Ergonomie Sie beeindruckt durch ihr modernes Design und nützliche Extras.	S26381-K341-L1** (**: länderspezifische Abweichungen)

Fujitsu empfiehlt Windows 8 Pro.

Weiterführende Informationen

Fujitsu OPTIMIZATION Services

In addition to the FUJITSU CELSIUS R920, Fujitsu provides a range of platform solutions. They combine reliable Fujitsu products with the best in services, know-how and worldwide partnerships.

Fujitsu Portfolio
Build on industry standards, Fujitsu offers a full portfolio of IT hardware and software products, services, solutions and cloud offering, ranging from clients to datacenter solutions and includes the broad stack of Business Solutions, as well as the full stack of Cloud offering. This allows customers to leverage from alternative sourcing and delivery models to increase their business agility and to improve their IT operation's reliability.

Computing Products
http://de.fujitsu.com/it_trends/dynamic_infrastructures/products/index.html

Software
http://solutions.ts.fujitsu.com/software-catalog/start_de.php

Weiterführende Informationen

Learn more about FUJITSU CELSIUS R920, please contact your Fujitsu sales representative or Fujitsu Business partner, or visit our website.
http://de.fujitsu.com/celsius

Fujitsu Green Policy Innovation

FUJITSU Green Policy Innovation ist unser weltweites Projekt um negative Umwelteinflüsse zu reduzieren.
Mithilfe unseres globalen Know-hows möchten wir über die IT zur Schaffung einer nachhaltigen Umwelt für zukünftige Generationen beitragen.
Weitere Informationen finden Sie unter: http://www.fujitsu.com/global/about/environment/

Green Policy Innovation

Copyright

Alle Rechte vorbehalten, einschließlich der Rechte an geistigem Eigentum. Änderung von technischen Daten vorbehalten. Lieferung nach Verfügbarkeit. Es kann keine Garantie für die Vollständigkeit, Aktualität und Richtigkeit der Daten und Abbildungen übernommen werden.
Bei Namen kann es sich um Marken und/oder urheberrechtlich geschützte Bezeichnungen des jeweiligen Herstellers handeln, deren Verwendung durch Dritte für deren eigene Zwecke die Rechte des jeweiligen Inhabers verletzen kann.
Weitere Informationen finden Sie unter www.fujitsu.com/terms
Copyright © Fujitsu Technology Solutions

Haftungsausschluss

Änderungen der technischen Daten vorbehalten. Lieferung unter dem Vorbehalt der Verfügbarkeit. Haftung oder Garantie für Vollständigkeit, Aktualität und Richtigkeit der angegebenen Daten und Abbildungen ausgeschlossen. Wiedergegebene Bezeichnungen können Marken und/oder Urheberrechte sein, deren Benutzung durch Dritte für eigene Zwecke die Rechte der Inhaber verletzen kann.

Kontakt
Fujitsu Technology Solutions GmbH
Adresse: Mies-van-der-Rohe-Str. 8, 80807 München, Germany
Telefon: 01805 372 100*
Fax : 01805 372 200
Email: cic@ts.fujitsu.com
Website: http://de.fujitsu.com
2014-05-09 DE-DE

Alle Rechte vorbehalten, einschließlich der Rechte an geistigem Eigentum. Änderung von technischen Daten vorbehalten. Lieferung nach Verfügbarkeit. Es kann keine Garantie für die Vollständigkeit, Aktualität und Richtigkeit der Daten und Abbildungen übernommen werden.
Bei Namen kann es sich um Marken und/oder urheberrechtlich geschützte Bezeichnungen des jeweiligen Herstellers handeln, deren Verwendung durch Dritte für deren eigene Zwecke die Rechte des jeweiligen Inhabers verletzen kann.
Weitere Informationen finden Sie unter www.fujitsu.com/terms
Copyright © Fujitsu Technology Solutions