



Anmelden



Entdecken

Kaufen

Support

HP Support durchsuchen



Anmelden

HP EliteDesk 705 G3 Business Desktop PC - Spezifikationen

- [Geräteabbildungen](#)
- [Prozessoren](#)
- [Software/Sicherheit](#)
- [Grafik/Audio/Multimedia](#)
- [Arbeits-/Massenspeicher](#)
- [Netzwerk/Kommunikation](#)
- [Anschlüsse/Schächte/Steckplätze](#)
- [Tastaturen/Zeigergeräte](#)
- [Adapter/Kabel](#)
- [Spezifikationen der Stromversorgung](#)
- [Abmessungen und Gewicht](#)
- [Betriebssysteme](#)

Geräteabbildungen

Abbildung 1: HP EliteDesk 705 G3 Microtower Business PC



Abbildung 2: HP EliteDesk 705 G3 Small Form Factor Business PC



Benötigen Sie Hilfe?

Prozessoren

Spezifikation	Beschreibung
<p>AMD PRO A12-9800 mit AMD Radeon R7-Grafikkarte</p>	<p>65 W</p> <p>Bis zu 4,2 GHz max. Boostfrequenz (3,8 GHz Basisfrequenz)</p> <p>2 MB L2-Cache, 4 Kerne, 8 Radeon-Kerne</p> <p>Discrete-Class Grafik</p> <p>DDR4-Speicher mit einer Datenübertragungsrate von bis zu 2133 MT/s</p> <p>Unterstützung für AMD DASH 1.1</p>
<p>AMD PRO A10-9700 beschleunigter Prozessor mit AMD Radeon R7-Grafikkarte</p>	<p>65 W</p> <p>Bis zu 3,8 GHz max. Boostfrequenz (3,5 GHz Basisfrequenz)</p> <p>2 MB L2-Cache, 4 Kerne, 6 Radeon-Kerne</p> <p>Discrete-Class Grafik</p> <p>DDR4-Speicher mit einer Datenübertragungsrate von bis zu 2133 MT/s</p> <p>Unterstützung für AMD DASH 1.1</p>
<p>AMD PRO A8-9600 beschleunigter Prozessor mit AMD Radeon R7-Grafikkarte</p>	<p>65 W</p> <p>Bis zu 3,4 GHz max. Boostfrequenz (3,1 GHz Basisfrequenz)</p> <p>2 MB L2-Cache, 4 Kerne, 6 Radeon-Kerne</p> <p>Discrete-Class Grafik</p> <p>DDR4-Speicher mit einer Datenübertragungsrate von bis zu 2133 MT/s</p> <p>Unterstützung für AMD DASH 1.1</p>
<p>AMD PRO A6-9500 beschleunigter Prozessor mit AMD Radeon R5-Grafikkarte</p>	<p>65 W</p> <p>Bis zu 3,8 GHz max. Boostfrequenz (3,5 GHz Basisfrequenz)</p> <p>1 MB L2-Cache, 2 Kerne, 6 Radeon-Kerne</p> <p>Discrete-Class Grafik</p> <p>DDR4-Speicher mit einer Datenübertragungsrate von bis zu 2133 MT/s</p> <p>Unterstützung für AMD DASH 1.1</p>

Multi-Core ist zur Verbesserung der Leistung bestimmter Softwareprodukte konzipiert. Nicht alle Kunden oder Softwareanwendungen profitieren notwendigerweise von der Verwendung dieser Technologie. Die tatsächliche Leistung und d



Benötigen Sie Hilfe?

nach Auslastung durch Anwendungen sowie Hardware- und Softwarekonfiguration. Die Nummerierung von AMD ist kein Maßstab für die Taktfrequenz.

Software/Sicherheit

Spezifikation	Beschreibung
BIOS	<p>HP BIOSphere mit Sure Start</p> <p>HINWEIS: Nur auf Business-PCs mit HP BIOS verfügbar.</p> <p>HP DriveLock</p> <p>HP BIOS Protection</p> <p>BIOS-Aktualisierung über Netzwerk</p> <p>Master Boot Record Security</p> <p>Authentifizierung beim Systemstart</p> <p>Systemstart-Sicherheit</p> <p>Secure Erase</p> <p>HP SpareKey</p> <p>HINWEIS: Anfängliche Einrichtung durch den Benutzer erforderlich.</p> <p>Hybrid Boot</p> <p>Measured Boot</p> <p>Secure Boot</p> <p>Absolute Persistence Module</p> <p>HINWEIS: Aktiviert, wenn Kunden ein erworbenes Abonnement aktivieren.</p> <p>Authentifizierung vor dem Systemstart</p>
Multimedia	<p>CyberLink Power Media Player</p> <p>Native Miracast-Unterstützung</p>

Spezifikation	Beschreibung
HP Value Add Software	<p>HP ePrint Treiber</p> <div style="border: 1px solid gray; padding: 5px; margin: 5px 0;"> <p>HINWEIS: Erfordert eine Internetverbindung zu einem webfähigen HP Drucker und die Registrierung eines Accounts für HP ePrint. Erfordert ein optionales Breitbandmodul. Die Breitbandverwendung setzt den Erwerb eines separaten Servicevertrags voraus. Informieren Sie sich beim Serviceanbieter über die Netzabdeckung und die Verfügbarkeit in Ihrer Region. Möglicherweise müssen Gebühren für die Datenübertragung oder die Nutzung entrichtet werden. Druckzeiten und Verbindungsgeschwindigkeiten können variieren.</p> </div> <p>HP Recovery Manager</p> <p>HP Support Assistant</p> <p>HP JumpStart</p>
Microsoft-Produkte	<p>Bing-Suche</p> <p>Skype for Business-zertifiziert (in China nicht erhältlich)</p>
Verwaltbarkeit	<p>HP Driver Packs*</p> <p>HP SoftPaq Download Manager (SDM)</p> <p>HP System Software Manager (SSM)*</p> <p>HP BIOS Config Utility (BCU)*</p> <p>HP Client Catalog*</p> <p>HP CIK für Microsoft SCCM*</p> <p>LANDESK Management**</p> <p>Discover HP Touchpoint Manager</p> <p>HP Image Assistant*</p> <div style="border: 1px solid gray; padding: 5px; margin: 5px 0;"> <p>HINWEIS: *Als Download erhältlich.</p> </div> <div style="border: 1px solid gray; padding: 5px; margin: 5px 0;"> <p>HINWEIS: **Abonnement erforderlich.</p> </div>

Spezifikation	Beschreibung
Sicherheit	<p>HP Security Manager (einschließlich Credential Manager und Password Manager)</p> <p>HP DriveLock</p> <p>HP Fingerprint Sensor</p> <p>HP Password Manager</p> <p>Absolute Persistence Module</p> <p>Authentifizierung beim Systemstart</p> <p>Microsoft Defender*</p> <p>HINWEIS: *Aktualisierungen erfordern eine explizite Zustimmung (Opt-In) und eine Internetverbindung.</p> <p>Trusted Platform Module TPM 2.0 Embedded Security Chip (SLB9670 – Common-Criteria-EAL4+-zertifiziert)</p> <p>Anschlussdeaktivierung für SATA 0, 1 (über BIOS)</p> <p>RAID-Konfigurationen</p> <p>Aktivierung/Deaktivierung der seriellen und USB-Anschlüsse (über BIOS)</p> <p>Setup-Kennwort (über BIOS)</p> <p>Solenoid-Abdeckungssperre/Zugriffssensor</p> <p>Unterstützung für Chassis-Schlösser und Diebstahlsicherungen</p>

Grafik/Audio/Multimedia

Spezifikation	Beschreibung
Im System integrierte Grafik	AMD Radeon HD-Grafikkarte
Diskrete Grafiklösungen (optional)*	<p>NVIDIA GeForce GT 730-2-GB-PCIe-x8-Karte</p> <p>NVIDIA Quadro NVS 310-1-GB-PCIe-x16-Karte</p> <p>NVIDIA Quadro NVS 310-1-GB-PCIe-x16-Karte – 2. Karte</p> <p>AMD Radeon R9 350-2-GB-PCIe-x16-Karte**</p> <p>HINWEIS: **Nur für den HP EliteDesk 705 G3 Microtower Business PC erhältlich.</p>

Spezifikation	Beschreibung
Audio	<p>DTS Studio Sound mit Realtek-Codec ALC221</p> <p>Anschlüsse für Mikrofon und Kopfhörer an der Vorderseite (3,5 mm)</p> <p>Line-out- und Line-in-Anschlüsse an der Rückseite (3,5 mm)</p> <p>Interner Monolautsprecher (Standard)</p> <div style="border: 1px solid gray; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>HINWEIS: Der vordere Mikrofonanschluss kann als Audioeingang, Mikrofoneingang oder Kopfhörerausgang umkonfiguriert werden. Die hinteren Audioeingänge können als Eingang oder als Mikrofoneingang umkonfiguriert werden. Externe Lautsprecher müssen über eine eigene Stromversorgung verfügen. In der Realtek-Steuerung kann Multistreaming aktiviert werden, um das Senden voneinander unabhängiger Audio-Streams von bzw. zu den Buchsen an der Vorder- und der Rückseite zu ermöglichen. So können verschiedene Audioanwendungen separate Audioanschlüsse im System verwenden. Zum Beispiel könnten die Buchsen an der Vorderseite mit einem Kopfhörer für eine Kommunikationsanwendung verwendet werden, während die Buchsen an der Rückseite mit externen Lautsprechern und einer Multimediaanwendung verwendet werden.</p> </div>

HINWEIS: Muss bei Kauf konfiguriert werden.

Arbeits-/Massenspeicher

Spezifikation	Beschreibung
Speicher	<p>DDR4-2133 (Datenübertragungsraten bis zu 2133 MT/s)</p> <div style="border: 1px solid gray; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>HINWEIS: Speichermodule unterstützen Datenübertragungsraten von bis zu 2133 MT/s. Die tatsächliche Datenübertragungsrate ist vom konfigurierten Prozessor des Systems abhängig. Details zu den unterstützten Datenübertragungsraten des Speichers finden Sie in den Prozessorspezifikationen.</p> </div> <p>64 GB</p> <div style="border: 1px solid gray; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>HINWEIS: Für die volle Verfügbarkeit von mindestens 4 GB Speicher ist ein 64-Bit-Betriebssystem erforderlich.</p> </div> <p>(4) DIMM-Steckplätze</p>
8,89-cm-(3,5-Zoll-)SATA-7200-U/min-Festplattenlaufwerke*	<p>500 GB, 7200 U/min, 8,89 cm (3,5 Zoll)</p> <p>500 GB, 7200 U/min, 8,89 cm (3,5 Zoll) – 2. Laufwerk</p> <p>1 TB, 7200 U/min, 8,89 cm (3,5 Zoll)</p> <p>1 TB, 7200 U/min, 8,89 cm (3,5 Zoll) – 2. Laufwerk</p> <p>2 TB, 7200 U/min, 8,89 cm (3,5 Zoll)</p> <p>2 TB, 7200 U/min, 8,89 cm (3,5 Zoll) – 2. Laufwerk</p>



Benötigen Sie Hilfe?

<i>Spezifikation</i>	<i>Beschreibung</i>
✓ 6,35-cm-(2,5-Zoll-)Solid-State-Hybrid-Laufwerke (SSHD)*	1 TB, 5400 U/min, 6,35 cm (2,5 Zoll), 8 GB, hybrid 500 GB, 5400 U/min, 6,35 cm (2,5 Zoll), 8 GB, hybrid 500 GB, 5400 U/min, 6,35 cm (2,5 Zoll), 8 GB, hybrid – 2. Laufwerk
8,89-cm-(3,5-Zoll-)Solid-State-Hybrid-Laufwerke (SSHD)*	1 TB, 7200 U/min, 8,89 cm (3,5 Zoll), SSHD (SSHD) 1 TB, 7200 U/min, 8,89 cm (3,5 Zoll), Nr. 2, SSHD (SSHD)
6,35-cm-(2,5-Zoll-)Laufwerke mit Selbstverschlüsselung (SED)*	500 GB, 5400 U/min, 6,35 cm (2,5 Zoll), Federal Information Processing Standard (FIPS), Selbstverschlüsselung 500 GB, 5400 U/min, 6,35 cm (2,5 Zoll), Federal Information Processing Standard (FIPS), Selbstverschlüsselung – 2. Laufwerk 500 GB, 7200 U/min, 6,35 cm (2,5 Zoll), Selbstverschlüsselung, OPAL2 500 GB, 7200 U/min, 6,35 cm (2,5 Zoll), Selbstverschlüsselung, OPAL2 – 2. Laufwerk 256-GB-SED-SSD-Opal-2-Laufwerk 256-GB-SED-SSD-Opal-2-Laufwerk – 2. Laufwerk 512-GB-SED-SSD-Opal-2-Laufwerk 512-GB-SED-SSD-Opal-2-Laufwerk – 2. Laufwerk Intel Pro 5400s 240-GB-SED-Opal-2-SSD-Laufwerk Intel Pro 5400s 240-GB-SED-Opal-2-SSD-Laufwerk – 2. Laufwerk
HP Turbo Drive G2 Solid-State-Laufwerke*	HP 128 GB Turbo Drive G2 PCIe SSD HP 256 GB Turbo Drive G2 PCIe SSD HP 512 GB Turbo Drive G2 PCIe SSD HP 256 GB Turbo Drive G2 TLC SSD PCIe HP 512 GB Turbo Drive G2 TLC SSD PCIe

Spezifikation	Beschreibung
6,35-cm-(2,5-Zoll-)SATA-Solid-State-Laufwerke*	<p>HP Value 128-GB-SSD-Laufwerk</p> <p>HP Value 128-GB-SSD-Laufwerk – 2. Laufwerk</p> <p>HP Value 256-GB-SSD-Laufwerk</p> <p>HP Value 256-GB-SSD-Laufwerk – 2. Laufwerk</p> <p>Intel Pro 5400s 240-GB-SSD-Laufwerk</p> <p>Intel Pro 5400s 240-GB-SSD-Laufwerk – 2. Laufwerk</p> <p>HP 256-GB-TLC-SSD-Laufwerk</p> <p>HP 256-GB-TLC-SSD-Laufwerk – 2. Laufwerk</p> <p>HP 512-GB-TLC-SSD-Laufwerk</p> <p>HP 512-GB-TLC-SSD-Laufwerk – 2. Laufwerk</p>
Optische Disc-Laufwerke	<p>HP 9,5-mm-(0,37-Zoll-)Slim-DVD-ROM-Laufwerk</p> <p>HP 9,5-mm-(0,37-Zoll-)Slim-SuperMulti-DVD-Brennerlaufwerk</p>
Entfernbar	HP 9,5-mm-(0,37-Zoll-)Slim-SATA mit 500 GB, entfernbar
Medienkartenleser (optional)**	<p>SD4 mit 5-in-1-Schnittstelle von SD-Option bis PCA, USB</p> <p>Unterstützung für SD, SDXC, SDHC, UHS-I, UHS-II</p>

HINWEIS: *Für Festplatten und Solid-State-Laufwerke gilt 1 GB = 1 Milliarde Byte. 1 TB = 1 Billion Byte. Die tatsächliche Kapazität im formatierten Zustand ist niedriger. Bis zu 36 GB (bei Windows 10) auf der Systemfestplatte sind für die Systemwiederherstellungssoftware reserviert.

HINWEIS: **Karte separat erhältlich.

Netzwerk/Kommunikation

Spezifikation	Beschreibung
Ethernet (RJ-45)	<p>Integriert</p> <p>Broadcom NetXtreme Gigabit Ethernet LOM BCM5762 – DASH-konforme NIC</p> <p>Optional</p> <p>Intel Ethernet I210-T1-PCIe-x1-Gbit-Netzwerkschnittstellenkarte</p>

Spezifikation	Beschreibung
Wireless LAN (optional)*	Intel 8260 802.11ac-2x2-Dual-Band-PCIe-x1-Combo-Karte Intel 7265 802.11ac-2x2-Dual-Band-PCIe-x1-Combo-Karte

HINWEIS: *Ein Wireless Access Point und ein Internetdienst sind erforderlich, jedoch nicht im Lieferumfang enthalten. Die Verfügbarkeit öffentlicher Wireless Access Points ist eingeschränkt.

Anschlüsse/Schächte/Steckplätze

Spezifikation	Beschreibung
Anschlüsse	<p>(4) USB 2.0: (2) vorne, (2) hinten</p> <p>HINWEIS: (1) Anschluss vorne hat eine Schnellladefunktion</p> <p>(4) USB 3.1, 1. Generation: (2) vorne, (2) hinten</p> <p>(2) USB 3.1, 2. Generation: Rückseite</p> <p>(1) serieller Anschluss (RS-232)</p> <p>(2) PS/2: (1) Tastatur mit Modus zum Reaktivieren aus S4/S5, (1) Maus</p> <p>(1) VGA</p> <p>(2) DisplayPort</p> <p>(1) Anschluss für Kopfhörer/Mikrofon, vorne</p> <p>(1) Kopfhöreranschluss, vorne</p> <p>(1) Line-in (3,5 mm), hinten</p> <p>(1) Line-out (3,5 mm), hinten</p> <p>(1) RJ-45-Anschluss</p> <p>(1) 2. serieller Anschluss (RS-232), Adapter (optional)</p> <p>(1) HP Parallelanschluss PCIe-x1-Karte (optional)</p> <p>(1) USB Type-C, HP SuperSpeed USB 3.1, 2. Generation, PCIe-x1-Karte (optional)</p> <p>(3) interne Anschlüsse der SATA-Speicher</p>
Schächte	<p>(1) Schacht des schmalen optischen Disc-Laufwerks</p> <p>(1) Secure Digital-(SD-)4-Lesegerät</p> <p>(1) 6,35-cm-(2,5-Zoll-)Laufwerksschacht des internen Speichers*</p> <p>HINWEIS: *Nur für den HP EliteDesk 705 G3 Small Form Factor Business PC erhältlich.</p> <p>(2) 8,89-cm-(3,5-Zoll-)Laufwerksschächte des internen Speichers</p>



Benötigen Sie Hilfe?

Spezifikation	Beschreibung
Steckplätze	HP EliteDesk 705 G3 Microtower Business PC
	(2) PCI-Express x1 (2.0): 11,13 cm volle Höhe, 16,76 cm Länge, 10 W max. Leistung
	(1) PCI-Express x16 (2.0) (verdrahtet wie x4): 11,13 cm volle Höhe, 16,76 cm Länge, 10 W max. Leistung
	(1) PCI-Express x16 (3.0) (verdrahtet wie x8): 11,13 cm volle Höhe, 16,76 cm Länge, 75 W max. Leistung
	HP EliteDesk 705 G3 Small Form Factor Business PC
	(2) PCI-Express x1 (2.0): 6,35 cm niedriges Profil, 16,76 cm Länge, 10 W max. Leistung
(1) PCI-Express x16 (2.0) (verdrahtet wie x4): 6,35 cm niedriges Profil, 16,76 cm Länge, 10 W max. Leistung	
(1) PCI-Express x16 (3.0) (verdrahtet wie x8): 6,35 cm niedriges Profil, 16,76 cm Länge, 75 W max. Leistung	

Tastaturen/Zeigegeräte

Spezifikation	Beschreibung
Tastaturen	<p>HP Konferenztastatur</p> <p>HP USB-PS/2-Tastatur, abwaschbar</p> <p>HP USB-SmartCard-CCID-Tastatur</p> <p>HP USB-Business-Tastatur, flach</p> <p>HP PS/2-Business-Tastatur, flach</p> <p>HP USB-Tastatur (Grau)</p>
Mäuse	<p>HP PS/2-Maus</p> <p>HP USB-1000-dpi-Lasermouse</p> <p>HP Maus (Grau)</p> <p>HP USB-Maus</p> <p>HP USB-PS/2-Maus, abwaschbar</p> <p>HP USB-Maus (nur China)</p> <p>HP USB-Maus, robust</p>
Pakete	<p>HP Wireless-Business-Tastatur und -Maus, flach</p> <p>HP USB-Tastatur und -Maus (nur China)</p>
Sonstiges	<p>HP Mauspad</p>

HINWEIS: Tastaturen und Zeigergeräte sind optional und müssen nach dem Kauf konfiguriert werden.

Adapter/Kabel

Spezifikation	Beschreibung
Adapter	HP DisplayPort-zu-DVI-D-Adapter HP DisplayPort-zu-DVI-D-Adapter (2.) HP DisplayPort-zu-HDMI-4K-Adapter HP DisplayPort-zu-HDMI-4K-Adapter (2.) HP DisplayPort-zu-VGA-Adapter HP DisplayPort-zu-VGA-Adapter (2.)
Kabel	HP DisplayPort-Kabel HP DisplayPort-Kabel (2.) HP DVI-Kabel (mit installiertem DisplayPort-zu-DVI-Adapter)

HINWEIS: Adapter und Kabel sind optional und müssen nach dem Kauf konfiguriert werden.

Spezifikationen der Stromversorgung

Spezifikation	Beschreibung
Netzteil	Intern
Standardwirkungsgrad	Wirkungsgrad: 70 % Aktiver PFC HP EliteDesk 705 G3 Microtower Business PC: 280 W HP EliteDesk 705 G3 Small Form Factor Business PC: 200 W
80 PLUS Bronze	82/85/82 % Effizienz bei 20/50/100 % Auslastung (115 V) 82/85/82 % Effizienz bei 20/50/100 % Auslastung (230 V) Aktiver PFC HP EliteDesk 705 G3 Microtower Business PC: 280 W HP EliteDesk 705 G3 Small Form Factor Business PC: 200 W

Spezifikation	Beschreibung
80 PLUS Platinum	<p>90/92/89 % Effizienz bei 20/50/100 % Auslastung (115 V)</p> <p>91/93/90 % Effizienz bei 20/50/100 % Auslastung (230 V)</p> <p>Aktiver PFC</p> <p>HP EliteDesk 705 G3 Microtower Business PC: 280 W</p> <p>HP EliteDesk 705 G3 Small Form Factor Business PC: 200 W</p>
Betriebsspannungsbereich	90 bis 264 V AC
Nennspannungsbereich	100 bis 240 V AC
Nennnetzfrequenz	50/60 Hz
Netzfrequenz bei Betrieb	47 bis 63 Hz
Nenneingangsstrom	<p>HP EliteDesk 705 G3 Microtower Business PC: 4,4 A</p> <p>HP EliteDesk 705 G3 Small Form Factor Business PC: 3,5 A</p>
Nenneingangsstrom mit energieeffizientem Netzteil	<p>HP EliteDesk 705 G3 Microtower Business PC: 3,6 A</p> <p>HP EliteDesk 705 G3 Small Form Factor Business PC: 3 A</p>
Ausgangsleistung, Gleichstrom	12 V
Kriechstrom (NFPA 99)	<p>Weniger als 500 Mikroampere Kriechstrom bei 120 V AC, mit getrenntem Erdungskabel, entsprechend der Anforderung für elektrische Nichtpatientengeräte, die in einer Patientenpflegetanlage betrieben werden oder im regelmäßigen Betrieb mit Patienten in Kontakt kommen. Gemäß Abschnitt 10.3.5.1.</p> <p>Weniger als 100 Mikroampere Kriechstrom bei 120 V AC, mit verbundenem Erdungskabel und normaler Polarität, entsprechend der Anforderung für elektrische Nichtpatientengeräte, die in einer Patientenpflegetanlage betrieben werden oder im regelmäßigen Betrieb mit Patienten in Kontakt kommen. Gemäß Abschnitt 10.3.5.1.</p>
Netzteillüfter	<p>HP EliteDesk 705 G3 Microtower Business PC: 80 mm mit variabler Drehzahl</p> <p>HP EliteDesk 705 G3 Small Form Factor Business PC: 70 mm mit variabler Drehzahl</p>
Länge des Netzkabels	1,83 m

Abmessungen und Gewicht

Spezifikation	Beschreibung
Gehäuse (B x T x H)	<p>HP EliteDesk 705 G3 Microtower Business PC</p> <p>170 x 340 x 355 mm</p> <p>Vertikale Ausrichtung</p> <p>HP EliteDesk 705 G3 Small Form Factor Business PC</p> <p>380 x 338 x 100 mm</p> <p>Horizontale Ausrichtung</p>
Systemvolumen	<p>HP EliteDesk 705 G3 Microtower Business PC</p> <p>20,5 l</p> <p>HP EliteDesk 705 G3 Small Form Factor Business PC</p> <p>12,8 l</p>
Systemgewicht	<p>HP EliteDesk 705 G3 Microtower Business PC</p> <p>6,76 kg</p> <p>HP EliteDesk 705 G3 Small Form Factor Business PC</p> <p>6,6 kg</p>
Max. unterstütztes Gewicht	35 kg
Standfußabmessungen	<p>178 x 200 x 29 mm</p> <p>HINWEIS: Nur HP EliteDesk 705 G3 Small Form Factor Business PC</p>
Verpackung (H x B x T)	<p>HP EliteDesk 705 G3 Microtower Business PC</p> <p>299 x 517 x 478 mm</p> <p>HP EliteDesk 705 G3 Small Form Factor Business PC</p> <p>229 x 499 x 528 mm</p>



<i>Spezifikation</i>	<i>Beschreibung</i>
Versandgewicht	<p>HP EliteDesk 705 G3 Microtower Business PC</p> <p>9,78 kg</p> <p>HP EliteDesk 705 G3 Small Form Factor Business PC</p> <p>9,95 kg</p>
Palettierungsprofil	<p>HP EliteDesk 705 G3 Microtower Business PC</p> <p>(8) Einheiten pro Schicht</p> <p>(4) Schichten maximal</p> <p>(32) Einheiten pro Palette</p> <p>HP EliteDesk 705 G3 Small Form Factor Business PC</p> <p>(4) Einheiten pro Schicht</p> <p>(10) Schichten maximal</p> <p>(40) Einheiten pro Palette</p>

HINWEIS: Gewicht und Abmessungen konfiguriert auf der Basis von 1 Festplatte und 1 optischen Disc-Laufwerk.

Betriebssysteme

<i>Spezifikation</i>	<i>Beschreibung</i>
Chipsatz	AMD B350 FCH
Vorinstalliert (Windows)* **	<p>Windows 10 Pro 64</p> <p>Windows 10 Home 64</p>
Vorinstalliert (andere)	<p>FreeDOS 2.0</p> <p>NeoKylin Linux 64</p>
Online unterstützt	<p>Windows 10 Pro 64</p> <p>Windows 10 Home 64</p> <p>Windows 10 Enterprise 64</p>